Verkeers- en wegproducten · Rijplaten / Bodemplaten

Grondbeschermingsplaat LDPE 2400 × 1200 × 15 mm

Deze grondbeschermingsplaat is een dubbelzijdige plaat van gerecycled LDPE-kunststof die de bodem beschermt en een stabiele ondergrond biedt voor voertuigen en machines.









KORT OVERZICHT

Materiaal	Gerecycled LDPE-kunststof (100 %)
Lengte	2400 mm
Breedte	1200 mm
Dikte	15 mm
Draagvermogen	50 ton
Art.nr.	2400x1200x15
Gewicht	43 kg
Minimale afname	10 st.

- Draagvermogen tot 50 ton.
- Dubbelzijdig: grof antislipprofiel aan de ene kant en fijn aan de andere kant.
- 6 handgrepen voor het hanteren.
- Koppelbaar in zowel de lengte als de breedte.
- Kan worden opgeslagen in een stapelbox.

BESCHRIJVING

De plaat wordt gebruikt waar grond, gras of kwetsbare oppervlakken beschermd moeten worden, bijvoorbeeld op bouwplaatsen, bij wegwerkzaamheden en op evenementen. De platen worden aan elkaar gekoppeld, zodat u snel grote oppervlakken kunt afdekken.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Bouwplaatsen · Wegwerkzaamheden · Evenementen & tijdelijke afzettingen

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De plaat is gemaakt van 100 % gerecycled LDPE-kunststof. Hij wordt geproduceerd in België.

MONTAGE

De platen worden direct op de grond gelegd en in de lengte en breedte aan elkaar gekoppeld met de koppelstukken Easy connect of Heavy connect. Zo legt u snel een aaneengesloten oppervlak aan. De 6 handgrepen maken het neerleggen en opnemen van de platen eenvoudiger, en wanneer ze niet in gebruik zijn, kunnen ze in een stapelbox worden opgeslagen.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoeveel belasting kan de grondbeschermingsplaat dragen?
De plaat heeft een draagvermogen tot 50 ton en biedt een stabiele ondergrond voor voertuigen en machines.

Welke kant moet naar boven liggen?
De plaat is dubbelzijdig met een grof antislipprofiel aan de ene kant en een fijn profiel aan de andere kant, zodat u de kant kiest die past bij de ondergrond en de toepassing.

Hoe koppel ik meerdere platen aan elkaar?
De platen worden in de lengte en breedte aan elkaar gekoppeld met Easy connect of Heavy connect, waardoor grote oppervlakken snel worden afgedekt.

Hoe zwaar is de plaat om te hanteren?
De plaat weegt 43 kg en heeft 6 handgrepen om het hanteren te vergemakkelijken.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/grondbeschermingsplaat-ldpe-2400-x-1200-x-15-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu