Veiligheidsrailings en beschermbeugels · Veiligheidsrailings standaard

Aanrijbeugel Hoogte 1060mm Ø114mm

De aanrijbeugel is een stalen veiligheidsrailing die machines, palletstellingen, wanden en werkplekken beschermt tegen aanrijdingen door heftrucks en andere voertuigen.









KORT OVERZICHT

Materiaal	Staal
Kleur	Geel
RAL- & DB-kleur	RAL 1003
Oppervlaktebehandeling	Gelakt
Art.nr.	2533033001
Gewicht	48,8 kg

- Beschermt machines, palletstellingen, wanden en werkplekken tegen aanrijdingen
- Zorgt voor een duidelijke scheiding tussen looppaden en rijroutes
- Robuust – zware stalen buis die bestand is tegen zware omstandigheden
- Goed zichtbaar – geel gelakt voor een duidelijke markering voor zowel heftruckchauffeurs als voetgangers
- Vaste montage – wordt in de vloer geschroefd via montageplaten met ovale gaten voor eenvoudige uitlijning

BESCHRIJVING

Met een hoogte van 1060 mm scheidt de beugel bovendien looppaden duidelijk van rijroutes. De beugel wordt gebruikt in magazijnen en distributiecentra, in productie en werkplaatsen, in garages en parkeergarages en bij goederenterminals en laadperrons, zowel binnen als buiten.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Garages & parkeergarages
- Vrachtterminals & laadperrons

EIGENSCHAPPEN

- Bij afname van meer dan 50 stuks ook in andere kleuren te bestellen

TECHNISCHE GEGEVENS

Bevestiging	Verankerd	Toepassingsgebieden	Buiten en binnen
Hoogte	1060 mm	Breedte	1220 mm
Diepte	203 mm	Diameter	114 mm
Afmetingen vloerplaat	203 x 203 mm	Gatafstand (h.o.h.)	150 mm

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beugel wordt in de betonvloer verankerd door de stevige montageplaten vast te schroeven. De platen hebben ovale gaten, waardoor de beugel eenvoudig ter plaatse kan worden uitgelijnd.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De veiligheidsrailing is vervaardigd van zware stalen buis die bestand is tegen zware omstandigheden. Het oppervlak is geel gelakt, waardoor de bescherming goed zichtbaar is. De beugel kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

VEELGESTELDE VRAGEN

Is de veiligheidsrailing ook in een andere kleur dan geel verkrijgbaar?
Ja. Andere kleuren kunnen worden besteld bij afname van meer dan 50 stuks. De standaardkleur is geel, RAL 1003.

Is er een lagere variant?
Ja. Dezelfde beugel is verkrijgbaar in een lage uitvoering van 230 mm, voor bescherming dicht bij de vloer.

Hoe wordt de beugel bevestigd?
De beugel wordt in de betonvloer geschroefd via montageplaten met ovale gaten voor eenvoudige uitlijning. De platen meten 203 × 203 mm met een gatafstand van 150 mm h.o.h.

Kan de beugel buiten worden gebruikt?
Ja. De beugel kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/aanrijbeugel-hoogte-1060mm-o114mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu