Veiligheidsrailings en beschermbeugels · Veiligheidsrailings standaard

Aanrijbeugel laag Hoogte 230mm Ø114mm

De lage aanrijbeugel is een stalen veiligheidsrailing die dicht bij de vloer wordt gemonteerd en dienstdoet als aanrijbalk voor machines, wanden, palletstellingen en installaties.







KORT OVERZICHT

Materiaal	Staal
Kleur	Geel
RAL- & DB-kleur	RAL 1003
Oppervlaktebehandeling	Gelakt
Art.nr.	2533033002
Gewicht	14,06 kg

- Stopt wielen en vorken op vloerniveau
- Belemmert het zicht niet dankzij de lage hoogte
- Geel gelakt voor een duidelijke markering voor heftruckchauffeurs en voetgangers
- Wordt via stevige montageplaten in de vloer vastgeschroefd
- Ovale gaten in de montageplaten voor eenvoudige uitlijning

BESCHRIJVING

Met een hoogte van 230 mm stopt de beugel de wielen en vorken van de heftruck voordat ze het te beschermen object bereiken, zonder het zicht te belemmeren. De beugel wordt gebruikt in magazijnen en distributiecentra, in productieomgevingen en werkplaatsen en in garages en parkeergarages, zowel binnen als buiten.

EIGENSCHAPPEN

- Bij afname van meer dan 50 stuks ook in andere kleuren te bestellen

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Garages & parkeergarages

TECHNISCHE GEGEVENS

Bevestiging	Verankerd	Toepassingsgebieden	Buiten en binnen
Hoogte	230 mm	Breedte	1220 mm
Diepte	203 mm	Diameter	114 mm
Afmetingen vloerplaat	203 x 203 mm	Gatafstand (h.o.h.)	150 mm

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beugel wordt in de betonvloer verankerd door de montageplaten vast te schroeven. De platen hebben ovale gaten, waardoor de beugel eenvoudiger op de juiste plek kan worden uitgelijnd.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beugel is vervaardigd van staal en voorzien van een laklaag. Door de gele lak is de bescherming goed zichtbaar voor zowel heftruckchauffeurs als voetgangers.

VEELGESTELDE VRAGEN

Belemmert de beugel het zicht van de heftruckchauffeur?
Nee. Met een hoogte van 230 mm stopt de beugel wielen en vorken op vloerniveau zonder het zicht te belemmeren.

Hoe wordt de beugel gemonteerd?
De beugel wordt via stevige montageplaten met ovale gaten voor eenvoudige uitlijning in de betonvloer vastgeschroefd. De gatafstand (h.o.h.) bedraagt 150 mm.

Kan ik de beugel in een andere kleur krijgen?
Ja, bij afname van meer dan 50 stuks kunnen andere kleuren worden besteld. De standaardkleur is geel, RAL 1003.

Is de beugel ook in een hoger model verkrijgbaar?
Ja. Dezelfde beugel is verkrijgbaar in een hoogte van 1060 mm als u ook hoger wilt beschermen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/aanrijbeugel-laag-hoogte-230mm-o114mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu