Vloer- en lijnmarkeringsverf · Vloerverf met antislipeigenschappen

Vloerverf Antislip binnen 5 liter Wit RAL 9016

De vloerverf met antislip is een eencomponentverf voor vloeren binnen met slipweerstand R10 volgens DIN 51130.









KORT OVERZICHT

Type	Eencomponentverf
Kleur	Wit
RAL- & DB-kleur	RAL 9016
GHS-pictogram	GHS02, GHS07, GHS08
Art.nr.	263.23.941
Gewicht	7,2 kg

- Slipweerstand R10 volgens DIN 51130
- Eencomponentverf
- Bedoeld voor gebruik binnen
- Matte oppervlaktebehandeling
- Kleur wit, RAL 9016

BESCHRIJVING

De verf wordt gebruikt op vloeren in magazijnen en distributiecentra, in productieruimtes en werkplaatsen en in de levensmiddelenproductie. Levering in een blik van 5 liter in de kleur wit, RAL 9016, met een matte afwerking.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Voedselproductie

TECHNISCHE GEGEVENS

Signaalwoord	Waarschuwing / Gevaar	H- en EUH-zinnen	EUH066, EUH208, H225, H319, H336, H362 e.a.
P-zinnen	P201, P210, P260, P263, P370+P378, P403+P233 e.a.	Oppervlaktebehandeling	Mat
Toepassingsgebieden	Binnen	UN-nummer	UN 1263
Classificatiecode	F1	Vulvolume	5000 ml
Slipweerstand	R10 (DIN 51130)		

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het product is een eencomponentverf met antislipeigenschappen, geclassificeerd als R10 volgens DIN 51130. De verf is bedoeld voor vloeren binnen.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN



Antislip



Geschikt voor heftrucks

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke slipweerstand heeft de vloerverf?
De verf heeft slipweerstand R10 volgens DIN 51130.

Kan de verf buiten worden gebruikt?
De verf is bedoeld voor gebruik binnen.

Hoeveel verf zit er in een blik?
Een blik bevat 5 liter (5.000 ml) en weegt 7,2 kg.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/vloerverf-antislip-binnen-5-liter-wit-ral-9016

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu