Vloer- en lijnmarkeringsverf · Vloerverf met antislipeigenschappen

Vloerverf Antislip binnen 5 liter Geel RAL 1003

Vloerverf met antislip voor binnen van PROline is een gele eencomponentverf in de kleur RAL 1003 met slipweerstand R10 volgens DIN 51130.









KORT OVERZICHT

Type	Eencomponentverf
Kleur	Geel
RAL- & DB-kleur	RAL 1003
GHS-pictogram	GHS02, GHS07, GHS08
Art.nr.	263.24.370
Gewicht	7,6 kg

- Slipweerstand R10 volgens DIN 51130
- Eencomponentverf
- Matte oppervlaktebehandeling
- Gele kleur, RAL 1003
- Bedoeld voor gebruik binnen

BESCHRIJVING

De verf is bedoeld voor binnengebruik en geschikt voor omgevingen zoals opslag en distributie, productie en werkplaatsen en de levensmiddelenproductie.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Voedselproductie

TECHNISCHE GEGEVENS

Signaalwoord	Waarschuwing / Gevaar	H- en EUH-zinnen	EUH066, EUH208, H225, H319, H336, H362 e.a.
P-zinnen	P201, P210, P260, P263, P370+P378, P403+P233 e.a.	Oppervlaktebehandeling	Mat
Toepassingsgebieden	Binnen	UN-nummer	UN 1263
Classificatiecode	F1	Vulvolume	5000 ml
Slipweerstand	R10 (DIN 51130)		

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN



Antislip



Geschikt voor heftrucks

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke slipweerstand heeft de verf?
De verf heeft slipweerstand R10 volgens DIN 51130.

Welke kleur en welk oppervlak heeft de verf?
De verf is geel in RAL 1003 en heeft een matte oppervlaktebehandeling.

Is het een een- of tweecomponentverf?
Het is een eencomponentverf.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/vloerverf-antislip-binnen-5-liter-geel-ral-1003

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu