Overig · Reparatieproducten voor vloer en wegdek

Reparatieset voor voegen 5kg hars & 0.2kg verharder

De reparatieset voor voegen is een uiterst sterk en duurzaam tweecomponentenmengsel met snel reagerende bindmiddelen die zorgen voor korte uithardingstijden.









KORT OVERZICHT

Art.nr.	266.20.698
Afmetingen (L × B × H)	40 × 30 × 30 cm
Gewicht	5,9 kg

- Snel reagerende bindmiddelen voor korte uithardingstijden
- Na 60 minuten bij 20 °C berijdbaar
- Blijft permanent flexibel en vermindert het risico op nieuwe scheuren door belasting
- Bijzonder geschikt voor zwaarbelaste vloeren
- Zelfnivellerend
- Duurzaam en langdurig
- UV- en weerbestendig
- Oplosmiddelvrij

BESCHRIJVING

U gebruikt de set voor snelle, permanente reparaties van scheuren en gaten in beton, asfalt en trottoirs, zowel binnen als buiten. De set is bedoeld voor vloeren en oppervlakken in opslag en distributie, productie en werkplaatsen, garages en parkeergarages en op parkeerterreinen buiten.

EIGENSCHAPPEN

- Voor gebruik binnen en buiten

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Buitenparkeerplaatsen
- Garages & parkeergarages
- Productie & werkplaats

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het product bestaat uit twee componenten: een flexibele hars en een verharder. Het is oplosmiddelvrij en UV- en weerbestendig, zodat het zowel binnen als buiten kan worden gebruikt. Omdat het permanent flexibel blijft, is het bijzonder geschikt voor zwaarbelaste vloeren en neemt het risico op verdere scheuren door belasting af. De reparatie is duurzaam en langdurig.

MONTAGE

De set wordt gebruikt voor het herstellen van scheuren en gaten in beton, asfalt en trottoirs. Het materiaal is zelfnivellerend en dankzij de snel reagerende bindmiddelen is het oppervlak na 60 minuten bij 20 °C berijdbaar. De verpakking bevat 5 kg flexibele hars en 0,2 kg verharder. Productinformatie vindt u in de Engelstalige catalogus onder het tabblad Documenten en certificaten.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Wanneer kan ik over het herstelde oppervlak rijden?
Het oppervlak is na 60 minuten bij 20 °C berijdbaar.

? Kan de reparatieset buiten worden gebruikt?
Ja. De set is UV- en weerbestendig en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

? Hoeveel materiaal is er nodig?
Het verbruik is 1 kg voor een voeg van 20 × 50 × 1000 mm. Eén set bevat 5 kg hars en 0,2 kg verharder.

? Welke ondergronden kan ik herstellen?
De set is bedoeld voor scheuren en gaten in beton, asfalt en trottoirs en is bijzonder geschikt voor zwaarbelaste vloeren.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/reparatieset-voor-voegen-5kg-hars-0-2kg-verharder

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu