Overig · Reparatieproducten voor vloer en wegdek

Oppervlaktereparatieset 12kg kwartszand + 5kg bindmiddel + 0.2kg verharder

De oppervlaktereparatieset is een koudverwerkbare reparatieset voor drie soorten ondergrond: beton, asfalt en egalisatiemortel.









KORT OVERZICHT

Art.nr.	266.27.978
Afmetingen (L × B × H)	60 × 40 × 60 cm
Gewicht	20,8 kg

- Herstelt drie soorten ondergrond: beton, asfalt en egalisatiemortel
- Uiterst duurzame en slijtvaste driecomponentenverbinding
- Uitstekende draagkrachteigenschappen
- Snelwerkend bindmiddel voor korte uithardingstijden
- Snel uithardend – binnen 30 minuten berijdbaar (bij 20 °C)
- Eenvoudig te hanteren, aan te brengen en te verdelen

BESCHRIJVING

De set wordt gebruikt voor het snel herstellen van scheuren, gaten en oneffen oppervlakken op opritten, trottoirs en parkeerplaatsen. De set is geschikt voor parkeerterreinen buiten, langs voet- en fietspaden, in garages en parkeergarages en in magazijn- en distributieomgevingen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Voet- & fietspaden
- Garages & parkeergarages
- Magazijn & distributie

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De oppervlaktereparatieset is een driecomponentenverbinding van bindmiddel, kwartszand als vulmiddel en verharder. De verbinding is uiterst duurzaam en slijtvast en heeft uitstekende draagkrachteigenschappen. Het snelwerkende bindmiddel zorgt voor korte uithardingstijden.

MONTAGE

De massa is eenvoudig te hanteren en wordt over de beschadiging verdeeld – de scheur, het gat of het oneffen oppervlak. Reken op een verbruik van 9 kg per m² bij een laagdikte van 6 mm. Bij 20 °C is het oppervlak binnen 30 minuten berijdbaar. Meer informatie vindt u in de productcatalogus (in het Engels) onder het tabblad Documenten en certificaten.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke ondergronden kan ik herstellen?
De set is bedoeld voor drie soorten ondergrond: beton, asfalt en egalisatiemortel.

Hoeveel materiaal is er nodig?
Het verbruik bedraagt 9 kg per m² bij een laagdikte van 6 mm.

Hoe snel is het oppervlak berijdbaar?
De set is snel uithardend en binnen 30 minuten berijdbaar bij 20 °C.

Wat zit er in de verpakking?
De verpakking van 17,2 kg bestaat uit 5 kg bindmiddel, 12 kg kwartszand (vulmiddel) en 0,2 kg verharder.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/oppervlaktereparatieset-12kg-kwartszand-5kg-bindmiddel-0-2kg-verharder

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu