Verkeers- en wegproducten · Oprijhellingen en overrijplaten

Stoepoprit XL 450x1000x75mm (BxLxH) Rubberen drempel

De stoepoprit XL, ook wel rubberen drempel genoemd, is een oprit van hard, slijtvast rubber met een flauwe helling, waardoor u gemakkelijker met wielen kunt passeren en lasten kunt opduwen.







KORT OVERZICHT

Breedte	450 mm
Lengte	1000 mm
Hoogte	75 mm
Art.nr.	279.23.061
Afmetingen (L × B × H)	13,5 × 106 × 50 cm
Gewicht	24 kg

- Constructie van hard rubber
- Flauwe helling voor eenvoudige toegang
- Geschikt voor de meeste voertuigen op wielen
- Geschikt voor zware vrachtwagens – draagvermogen 40 ton
- Gestructureerd oppervlak voor betere grip
- Witte reflecterende markeringen
- Kan permanent worden bevestigd – bevestigingsmateriaal inbegrepen
- Kan naast elkaar worden geplaatst met de meegeleverde koppelstukken

BESCHRIJVING

Hij is bijzonder geschikt voor voetgangers, rolstoelgebruikers, steekwagens en voertuigen, en is zelfs bestand tegen zware vrachtwagens dankzij een draagvermogen van 40 ton. De oprit wordt gebruikt in magazijnen en distributiecentra, bij vrachtterminals en laadperrons, op pleinen, in parken en op wandelpaden en op bouwplaatsen.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De oprit is vervaardigd van slijtvast, hard zwart rubber. Het oppervlak is gestructureerd voor betere grip en de constructie heeft een draagvermogen van 40 ton, waardoor hij ook geschikt is voor zware vrachtwagens.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Vrachtterminals & laadperrons
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Bouwplaatsen

MONTAGE

Montage is niet nodig – de oprit kan direct op zijn plaats worden gelegd. Voor de gewenste breedte plaatst u meerdere opritten naast elkaar en verbindt u ze met de meegeleverde koppelstukken. Wilt u een vaste installatie, dan kan de oprit permanent worden bevestigd via de voorgevormde boutgaten. Bevestigingsmateriaal is inbegrepen.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN



40 ton
Draagvermogen 40 ton

VEELGESTELDE VRAGEN

Moet de oprit worden gemonteerd?
Nee. Montage is niet nodig, maar de oprit kan permanent worden bevestigd via voorgevormde boutgaten. Bevestigingsmateriaal is inbegrepen.

Is de oprit bestand tegen zware voertuigen?
Ja. Het draagvermogen is 40 ton en de oprit is geschikt voor zware vrachtwagens en de meeste voertuigen op wielen.

Kan ik de oprit breder maken?
Ja. De opritten kunnen met de meegeleverde koppelstukken naast elkaar worden geplaatst voor de gewenste breedte.

Is de oprit geschikt voor rolstoelen en steekwagens?
Ja. Dankzij de flauwe helling is de oprit bijzonder geschikt voor voetgangers, rolstoelgebruikers, steekwagens en voertuigen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/stoepoprit-xl-450x1000x75mm-bxlxh-rubberen-drempel
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu