Verkeers- en wegproducten · Verkeerspalen en wegpalen

Afzetpalen met kettingogen

Met de afzetpaal met kettingogen bakent u gebieden voordelig en doeltreffend af: u haalt een ketting door de ogen en krijgt zo een afzetting die zowel overdag als 's nachts goed zichtbaar is.









KORT OVERZICHT

Hoogte	1000 mm
Diameter	100 mm
Kleur	Rood/wit
Oppervlaktebehandeling	Reflecterend
Art.nr.	290.22.907
Gewicht	2 kg

- Geschikt voor binnen en buiten
- Voorzien van kettingogen om een afzettingssysteem te vormen
- Snel en eenvoudig te bevestigen in de optionele voet via de geïntegreerde bajonetkoppeling
- Overdag en 's nachts goed zichtbaar dankzij de retroreflecterende mantel
- Geeft een duidelijke 'Verboden toegang'-waarschuwing

BESCHRIJVING

De paal wordt gebruikt op parkeerterreinen, in logistieke centra en magazijnen, op openbare plaatsen zoals pleinen, parken en voetpaden, bij voet- en fietspaden en op privéwegen. Het systeem is geschikt voor zowel tijdelijke als permanente afzettingen, binnen en buiten.

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor zowel tijdelijke als permanente afzettingen

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Magazijn & distributie
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Voet- & fietspaden

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	Rond
Bevestiging	Verankerd
Type	Bajonetsluiting voor gerecyclede voet

MONTAGE EN BEVESTIGING

De paal heeft een geïntegreerde bajonetkoppeling die in de optionele voet past. De voet kan in de grond worden vastgeschroefd of met een in de handel verkrijgbare lijm worden bevestigd. Zodra de palen op hun plaats staan, haalt u de ketting door elk oog en zet u de begin- en eindpaal vast met schakels of haken. De aanbevolen ketting voor het systeem is M-POLY Visible 6 en de afstand tussen de palen mag maximaal 2 m bedragen. Een voet voor flexibele palen en afzetpalen van gerecycled kunststof, 60 mm hoog, is verkrijgbaar als accessoire. Meer informatie vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De paal is gemaakt van hogedichtheidpolyethyleen (HDPE). De mantel is retroreflecterend met een cellulaire constructie. De voet is gemaakt van gerecycled kunststof.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Hoe bevestig ik de paal?
De paal heeft een geïntegreerde bajonetkoppeling die in een voet past. De voet wordt in de grond vastgeschroefd of met een in de handel verkrijgbare lijm bevestigd.

? Hoe groot mag de afstand tussen de palen zijn?
De maximale afstand tussen de palen is 2 m.

? Welke ketting moet ik gebruiken?
De aanbevolen ketting voor het systeem is M-POLY Visible 6. De ketting wordt door de ogen gehaald en bij de begin- en eindpaal vastgezet met schakels of haken.

? Kan de paal binnen worden gebruikt?
Ja. De paal wordt zowel binnen als buiten gebruikt, bijvoorbeeld in magazijnen en logistieke centra.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/afzetpalen-met-kettingogen

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu