Kolombeschermers · Kolombescherming van kunststof

Vierkante kolombescherming voor kolommen van 420x420 mm

De vierkante kolombescherming is een robuuste kolombescherming van kunststof voor professioneel gebruik, die eenvoudig te monteren is in veeleisende omgevingen.









KORT OVERZICHT

Breedte	800 mm
Diepte	180 mm
Hoogte	1080 mm
Materiaal	Polyethyleen (PE)
Art.nr.	30160
Gewicht	31,8 kg

- Robuuste en effectieve bescherming voor professioneel gebruik
- Met lucht gevuld ontwerp in geel polyethyleen (PE)
- Niet-geleidend materiaal
- Ongevoelig voor de meeste chemicaliën
- Hoge temperatuur- en chemicaliënbestendigheid

BESCHRIJVING

Ze past op kolommen van 420×420 mm en kan modulair worden uitgebreid tot 480×480 mm. De bescherming wordt gebruikt in magazijnen en distributiecentra, in productie en werkplaatsen, in garages en parkeergarages en in winkels en bedrijfsruimten, zowel binnen als buiten.

EIGENSCHAPPEN

- UV-bestendig en wordt omschreven als vrijwel onverwoestbaar
- Modulair uitbreidbaar van 420×420 mm tot 480×480 mm
- Eenvoudige montage met klittenband

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Garages & parkeergarages
- Winkel & detailhandel

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	Hoge temperatuur- en chemicaliënbestendigheid, UV-bestendig, Vrijwel onverwoestbaar	Kleur	Geel
Toepassingsgebieden	Buiten en binnen	Eigenschappen	Voor palen van 420 x 420 mm
Vorm	Rechthoekig	Bevestiging	Kolom
Levering	Voorgemonteerd	Bevestiging inbegrepen	Klittenband
Garantie	1 jaar	Temperatuurbereik	-15° tot +40°

MONTAGE EN BEVESTIGING

De bescherming wordt geleverd in vier afzonderlijke delen die met 2 zwarte klittenbanden bij elkaar worden gehouden, wat zorgt voor een eenvoudige montage. De klittenbanden zijn als bevestiging inbegrepen.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De kolombescherming is vervaardigd uit polyethyleen (PE) met een met lucht gevuld ontwerp. Het materiaal is niet-geleidend en ongevoelig voor de meeste chemicaliën, wat zorgt voor een lange levensduur en stabiele prestaties. Het heeft een hoge temperatuur- en chemicaliënbestendigheid en is UV-bestendig.

VEELGESTELDE VRAGEN

Op welke kolomafmetingen past de bescherming?
De bescherming past op kolommen van 420×420 mm en kan modulair worden uitgebreid tot 480×480 mm.

Hoe wordt de kolombescherming gemonteerd?
Ze bestaat uit vier afzonderlijke delen die met 2 zwarte klittenbanden bij elkaar worden gehouden; deze zijn inbegrepen.

Kan de bescherming buiten worden gebruikt?
Ja. Ze kan zowel buiten als binnen worden gebruikt, is UV-bestendig en is bestand tegen temperaturen van −15 °C tot +40 °C.

Is het materiaal bestand tegen chemicaliën?
Ja. Het polyethyleen is ongevoelig voor de meeste chemicaliën en heeft een hoge temperatuur- en chemicaliënbestendigheid.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/vierkante-kolombescherming-voor-kolommen-van-420x420-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu