Accessoires

Hijsketting voor L-elementen

De hijsketting van S:t Eriks is een verstelbare 3-sprongs ketting die geschikt is voor alle L-elementen van S:t Eriks. Ze wordt gebruikt bij de montage van keerwanden in beton en wordt aangevuld met hijskoppelingen.



KORT OVERZICHT

Lengte	2800 mm
Breedte	350 mm
Hoogte	120 mm
Art.nr.	3414-100009
Afmetingen (L × B × H)	280 × 35 × 12 cm
Gewicht	7,7 kg

- 3-sprongs ketting
- Verstelbaar
- Geschikt voor alle L-elementen van S:t Eriks
- Wordt aangevuld met hijskoppelingen

MONTAGE

De ketting is uitsluitend bedoeld voor de montage van de L-elementen en wordt niet aanbevolen voor het lossen van een vrachtwagen. Een hijskoppeling voor kogelkopankers is verkrijgbaar als accessoire. Het productblad vindt u op het tabblad Documenten en certificaten.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan de ketting worden gebruikt om L-elementen van de vrachtwagen te lossen?
Nee. Ze is uitsluitend bedoeld voor montage en wordt niet aanbevolen voor het lossen van een vrachtwagen.

Wat heb ik nog meer nodig?
De ketting wordt aangevuld met hijskoppelingen die aan de kogelkopankers van de L-elementen worden bevestigd.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/hijsketting-voor-l-elementen

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu