Uitneembare pollers · Uitneembare pollers met slot

Pollers 70 x 70 mm Uitneembaar met slot

De uitneembare afzetpaal met slot is een vierkante stalen afzetpaal in het formaat 70 × 70 mm met vlakke bovenkant, een strakke en robuuste keuze voor duidelijke afbakeningen in urbane en commerciële omgevingen.









KORT OVERZICHT


Bevestiging	Inbetonneren
Breedte	70 mm
Diepte	70 mm
Hoogte boven de grond	900 mm
Art.nr.	4071FB
Gewicht	11,4 kg

- Robuuste constructie van stalen buis 70 × 70 mm
- Thermisch verzinkt en gepoedercoat oppervlak in DB 703
- Vlakke bovenkant voor een ingetogen en architectonische uitstraling
- Meerdere montagemogelijkheden voor uiteenlopende behoeften
- Uitneembare montage met driekantslot voor flexibiliteit wanneer tijdelijke verwijdering nodig is

BESCHRIJVING

Hij wordt gebruikt om voet- en fietspaden af te bakenen, als bescherming bij ingangen van winkelcentra en andere gebouwen, en rondom panden, pleinen, parken en parkeerterreinen buiten, waar zowel functie als design belangrijk zijn. Dankzij het driekantslot kan de afzetpaal tijdelijk worden verwijderd wanneer een doorgang moet worden vrijgemaakt.

AFMETINGEN



GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Voet- & fietspaden
- Winkelcentra & entrees
- Buitenparkeerplaatsen

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt en gelakt
Type	Voor uitneembare montage met driekantslot

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetpaal wordt gemonteerd door inbetonneren en is uitgevoerd voor uitneembare montage met driekantslot, wat een flexibele oplossing biedt wanneer de afzetpaal tijdelijk moet worden verwijderd. Dankzij de keuzemogelijkheden kan de afzetpaal worden afgestemd op specifieke projecteisen en installatieomstandigheden, van permanente oplossingen tot flexibele montagemogelijkheden. Kies de juiste variant op basis van omgeving, ondergrond en functie.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is vervaardigd van zwaar staal. Het thermisch verzinkte oppervlak met poedercoating in DB 703 zorgt voor een lange levensduur in een Noords klimaat en maakt de afzetpaal bestand tegen corrosie. De oppervlaktebehandeling geeft bovendien een professionele uitstraling die goed past in openbare omgevingen en projecten.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Kan de afzetpaal worden verwijderd?
Ja. Hij is uitgevoerd voor uitneembare montage met driekantslot, zodat hij indien nodig tijdelijk kan worden verwijderd.

? Hoe wordt de afzetpaal gemonteerd?
De bevestiging is inbetonneren, gecombineerd met uitneembare montage met driekantslot.

? Welke kleur en oppervlaktebehandeling heeft de afzetpaal?
Hij is thermisch verzinkt en gepoedercoat in DB 703, wat zorgt voor een lange levensduur in een Noords klimaat en bescherming tegen corrosie.

? Hoe hoog is de afzetpaal?
De hoogte boven de grond is 900 mm; de afzetpaal meet 70 × 70 mm en weegt 11,4 kg.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/pollers-70-x-70-mm-uitneembaar-met-slot

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu