Verkeerspalen om in te betonneren · In te betonneren stalen pollers

Poller 80 x 80 mm Om in te betonneren

Deze poller om in te betonneren is een vierkante stalen afzetpaal in het formaat 80 × 80 mm met een vlakke kop: een strakke en functionele keuze wanneer u duidelijke afbakeningen wilt creëren in stedelijke en…









KORT OVERZICHT

Bevestiging	Inbetonneren
Hoogte boven de grond	900 mm
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt en gelakt
Art.nr.	4081B
Afmetingen (L × B × H)	120 × 8 × 8 cm
Gewicht	8,61 kg

- Robuuste constructie van vierkante stalen koker, 80 × 80 mm
- Thermisch verzinkt en gepoedercoat oppervlak in DB 703
- Vlakke kop voor een ingetogen, architectonische uitstraling
- Lange levensduur en weinig onderhoud bij permanent gebruik buiten
- Zorgt voor duidelijke afbakeningen in stedelijke en commerciële omgevingen

BESCHRIJVING

Deze poller om in te betonneren is een vierkante stalen afzetpaal in het formaat 80 × 80 mm met een vlakke kop: een strakke en functionele keuze wanneer u duidelijke afbakeningen wilt creëren in stedelijke en commerciële omgevingen. De poller is geschikt voor entrees en winkelcentra, langs voet- en fietspaden, op pleinen, in parken en voetgangerszones, in woonwijken en rond gebouwen: plaatsen waar u een robuuste constructie wilt combineren met een ingetogen uitstraling.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkelcentra & entrees
- Voet- & fietspaden
- Woonwijken & VvE's

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De poller is vervaardigd van zwaar staal. Het thermisch verzinkte oppervlak met gepoedercoate DB 703-afwerking biedt effectieve bescherming tegen corrosie en een lange levensduur in een Noord-Europees klimaat. De oppervlaktebehandeling is gekozen voor gebruik in openbare omgevingen waar zowel functionaliteit als esthetiek belangrijk zijn, en de poller vraagt weinig onderhoud bij permanent gebruik buiten.

MONTAGE

Deze variant wordt gemonteerd door inbetonneren, waarbij de poller in de grond wordt ingestort. Vraagt de ondergrond of de toepassing om een andere oplossing, dan is de poller ook verkrijgbaar met voetplaat om vast te schroeven op een harde ondergrond en als uitneembare variant met driekantslot. Kies de variant en bevestiging die het best passen bij de ondergrond en de toepassing. De poller is een flexibele oplossing voor uiteenlopende projecten waarbij duidelijke afbakening en robuustheid vereist zijn.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Hoe wordt de poller gemonteerd?
Deze variant wordt in de ondergrond ingebetonneerd. De poller is ook verkrijgbaar met voetplaat om vast te schroeven op een harde ondergrond en als uitneembaar model met driekantslot.

? Welke oppervlaktebehandeling heeft de poller?
De poller is thermisch verzinkt en gepoedercoat in DB 703, wat zorgt voor effectieve bescherming tegen corrosie en een lange levensduur in een Noord-Europees klimaat.

? Hoe hoog is de poller?
De hoogte boven maaiveld is 900 mm. De poller meet 80 × 80 mm en weegt 8,61 kg.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/poller-80-x-80-mm-om-in-te-betonneren

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu