Uitneembare pollers · Uitneembare pollers met slot

Afzetpaal 80 x 80 mm Uitneembaar met slot Om in te betonneren

De uitneembare afzetpaal van vierkant staal, 80 × 80 mm met vlakke kop, is een stijlvolle en functionele manier om duidelijke afbakeningen te creëren in urbane en commerciële omgevingen.



KORT OVERZICHT

Bevestiging	Inbetonneren
Hoogte boven de grond	900 mm
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt en gelakt
Type	Voor uitneembare montage met driekantslot
Art.nr.	4081FB
Afmetingen (L × B × H)	145 × 8 × 8 cm
Gewicht	14,33 kg

- Robuuste constructie van vierkante stalen buis, 80 × 80 mm
- Thermisch verzinkt en gepoedercoat oppervlak in DB 703
- Vlakke kop voor een ingetogen en architectonische uitstraling
- Lange levensduur en weinig onderhoud bij continu gebruik buiten
- Uitneembaar met driekantslot

BESCHRIJVING

De paal is geschikt voor entrees van winkelcentra en gebouwen, op pleinen, in parken, langs voet- en fietspaden en in woonwijken – plaatsen waar u een robuuste constructie wilt combineren met een ingetogen uitstraling. De afzetpaal is bedoeld voor inbetonneren en uitneembare montage met driekantslot.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Voet- & fietspaden
- Winkelcentra & entrees
- Woonwijken & VvE's

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is vervaardigd van zwaar staal. Het thermisch verzinkte oppervlak met gepoedercoate DB 703-afwerking biedt een effectieve bescherming tegen corrosie en een lange levensduur in een Noords klimaat. De oppervlaktebehandeling is gekozen voor openbare omgevingen waar zowel functie als esthetiek belangrijk zijn, en de onderhoudsbehoefte is laag, ook bij continu gebruik buiten.

MONTAGE

De afzetpaal wordt gemonteerd door inbetonneren en is ontworpen voor uitneembare montage met driekantslot. Dat maakt hem tot een flexibele oplossing voor projecten waarbij duidelijke afbakening en robuustheid vereist zijn, maar de doorgang soms vrijgemaakt moet kunnen worden.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Kan de afzetpaal worden verwijderd?
Ja. Hij is bedoeld voor uitneembare montage en wordt vergrendeld met een driekantslot.

? Welke oppervlaktebehandeling heeft de afzetpaal?
Hij is thermisch verzinkt en gepoedercoat in DB 703, wat zorgt voor een effectieve bescherming tegen corrosie en een lange levensduur in een Noords klimaat.

? Is de afzetpaal ook verkrijgbaar voor andere ondergronden?
Ja. Dezelfde afzetpaal van 80 × 80 mm is verkrijgbaar met voetplaat om vast te schroeven op een harde ondergrond en om permanent in beton in te betonneren.

? Hoe hoog is de afzetpaal?
De hoogte boven de grond is 900 mm en de afzetpaal weegt 14,33 kg.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/afzetpaal-80-x-80-mm-uitneembaar-met-slot-om-in-te-betonneren

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu