Verkeerspalen om op te schroeven · Stalen verkeerspalen om op te schroeven

Afzetpaal 80 x 80 mm Om vast te schroeven

Deze vierkante stalen afzetpaal van 80 × 80 mm met vlakke kop zorgt voor een duidelijke afbakening in stedelijke en commerciële omgevingen.



KORT OVERZICHT

Bevestiging	**Verankerd**
Hoogte boven de grond	**900 mm**
Oppervlaktebehandeling	**Thermisch verzinkt en gelakt**
Art.nr.	**4081PB**
Afmetingen (L × B × H)	**90 × 20 × 20 cm**
Gewicht	**7,5 kg**

- Robuuste constructie van vierkante stalen buis, 80 × 80 mm
- Thermisch verzinkt en gepoedercoat oppervlak in DB 703
- Vlakke kop met een ingetogen, architectonische uitstraling
- Lange levensduur en weinig onderhoud bij permanent gebruik buiten
- Zorgt voor een duidelijke afbakening in stedelijke en commerciële omgevingen

BESCHRIJVING

Hij combineert een robuuste constructie met een ingetogen uitstraling en is geschikt voor entrees en winkelcentra, langs voet- en fietspaden, in woonwijken en bij vastgoed, en op pleinen, in parken en langs wandelroutes.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Voet- & fietspaden
- Winkelcentra & entrees
- Woonwijken & VvE's
- Pleinen, parken & wandelpaden

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is vervaardigd van zwaar staal met een thermisch verzinkt oppervlak en een poedercoating in DB 703. Deze combinatie biedt effectieve bescherming tegen corrosie en een lange levensduur in een noordelijk klimaat. De oppervlaktebehandeling is gekozen voor gebruik in de openbare ruimte, waar zowel functie als esthetiek belangrijk zijn, en de onderhoudsbehoefte is laag, ook bij permanent gebruik buiten.

MONTAGE

De bevestiging van deze variant is verankering; zoals de productnaam aangeeft, gaat het om een uitvoering om vast te schroeven. Wilt u de afzetpaal liever inbetonneren of moet u hem tijdelijk kunnen verwijderen, dan is het model ook verkrijgbaar om in te betonneren en als uitneembare versie met driekantslot. Kies de bevestiging op basis van de ondergrond en het gebruik van de locatie.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke oppervlaktebehandeling heeft de afzetpaal?
Hij is thermisch verzinkt en gepoedercoat in DB 703, wat zorgt voor effectieve bescherming tegen corrosie en een lange levensduur in een noordelijk klimaat.

Hoe hoog is hij?
De hoogte boven maaiveld is 900 mm. De afmetingen zijn 80 × 80 mm en het gewicht is 7,5 kg.

Is hij ook in andere montage-uitvoeringen verkrijgbaar?
Ja. Hetzelfde model is verkrijgbaar om in beton in te betonneren en als uitneembare versie met driekantslot voor tijdelijke verwijdering.

Is hij het hele jaar door geschikt voor gebruik buiten?
Ja. Hij vraagt weinig onderhoud bij permanent gebruik buiten en de oppervlaktebehandeling zorgt voor een lange levensduur in een noordelijk klimaat.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/afzetpaal-80-x-80-mm-om-vast-te-schroeven

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu