Verkeerspalen om in te betonneren · In te betonneren stalen pollers

Afzetpaal Ø60mm KICKBACK© Om in te betonneren

De KICKBACK®-afzetpaal is een flexibele kunststof poller voor veilige afbakening in verkeers- en stedelijke omgevingen.





KORT OVERZICHT

Bevestiging	Inbetonneren
Kleur	Zwart/Geel
Type	Grondhuls inbegrepen
Art.nr.	4260HBG
Afmetingen (L × B × H)	137,5 × 10,8 × 10,8 cm
Gewicht	4,5 kg

- Flexibele constructie – buigt mee bij een aanrijding en komt weer overeind
- Beperkt schade – spaart voertuigen en omgeving
- Zorgt voor duidelijke afbakening – markeert verkeersvlakken en voetgangerszones
- Geschikt voor gebruik buiten – ontwikkeld voor de openbare ruimte
- Hoge zichtbaarheid in zwart en geel
- Houdt onderhouds- en reparatiekosten laag

BESCHRIJVING

Bij een aanrijding buigt hij mee en keert daarna terug naar zijn oorspronkelijke stand, waardoor het risico op schade aan zowel voertuigen als uitrusting afneemt. Hij wordt gebruikt op parkeerterreinen buiten, op pleinen, in parken en langs voetpaden, en bij straten en wegen, waar hij verkeersvlakken en voetgangerszones markeert.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Straten & wegen

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is vervaardigd van een slijtvaste kunststof buis. Door de constructie is hij bijzonder geschikt voor locaties met voertuigverkeer waar een meer vergevingsgezinde oplossing nodig is dan traditionele stalen pollers. Omdat hij bij een aanrijding meebuigt en weer overeind komt, worden voertuig, afzetpaal en omgeving gespaard. Dat maakt hem een praktische keuze waar hoge zichtbaarheid en flexibele afbakening nodig zijn, terwijl de onderhouds- en reparatiekosten laag blijven.

MONTAGE

De afzetpaal is bedoeld om in te betonneren en wordt gemonteerd door inbetonneren in de grond. Een grondhuls wordt meegeleverd.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Wat gebeurt er als een voertuig tegen de afzetpaal rijdt?
De afzetpaal buigt mee bij een aanrijding en keert daarna terug naar zijn oorspronkelijke stand, waardoor het risico op schade aan zowel voertuigen als uitrusting afneemt.

? Hoe wordt de afzetpaal gemonteerd?
Hij wordt in de grond ingebetonneerd; een grondhuls is inbegrepen.

? Hoe hoog en hoe dik is de afzetpaal?
Hij is circa 900 mm hoog boven het maaiveld en heeft een diameter van Ø 60 mm. Het gewicht is 4,5 kg.

? Kan de afzetpaal buiten staan?
Ja. Hij is geschikt voor gebruik buiten en ontwikkeld voor de openbare ruimte.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/afzetpaal-o60mm-kickback-om-in-te-betonneren
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu