Verkeerspalen om in te betonneren · In te betonneren stalen pollers

Afzetpaal van cortenstaal Om in te betonneren

Deze afzetpaal van cortenstaal heeft een vierkant profiel en is ontwikkeld voor omgevingen waar functionaliteit samengaat met een uitgesproken architectonische uitstraling.









KORT OVERZICHT

Bevestiging	Inbetonneren
Type	Vast
Kleur	Cortenstaal
Hoogte boven de grond	900 mm
Vergrendelingsmechanisme	Geen slot
Art.nr.	4481
Afmetingen (L × B × H)	120 × 8 × 8 cm
Gewicht	6,63 kg

- Architectonisch materiaal – cortenstaal met natuurlijk patina
- Duidelijke vorm – vierkant profiel met vlakke bovenkant
- Lange levensduur – het materiaal beschermt zichzelf na verloop van tijd
- Weinig onderhoud – geen schilderwerk of oppervlaktebehandeling nodig
- Strakke geometrie die eenvoudig te integreren is in zowel moderne als klassieke buitenomgevingen

BESCHRIJVING

Hij bakent voetgangersgebieden, entrees, pleinen en vastgoedomgevingen af en markeert deze, op plekken waar materiaalkeuze en esthetiek even belangrijk zijn als duurzaamheid. De paal wordt buiten toegepast op pleinen, in parken en langs wandelpaden, bij winkelcentra en entrees en in woonwijken en bij appartementencomplexen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkelcentra & entrees
- Woonwijken & VvE's

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is vervaardigd van cortenstaal met een onbehandeld, optisch voorgeroest oppervlak. Na verloop van tijd ontwikkelt het materiaal een natuurlijke beschermende patinalaag die zorgt voor een levendige uitstraling en tegelijk als corrosiebescherming fungeert. Omdat het materiaal zichzelf beschermt, is schilderen of een andere oppervlaktebehandeling niet nodig. De afzetpaal is bijzonder geschikt voor projecten waarin u een natuurlijk verouderend materiaal wenst en waarin de paal moet bijdragen aan het totaalontwerp, terwijl hij vlakken duidelijk markeert en afbakent.

MONTAGE

De afzetpaal is bedoeld om in te betonneren en wordt in de grond ingebetonneerd als vaste, permanente installatie.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Moet de afzetpaal geschilderd of behandeld worden?
Nee. Het cortenstaal ontwikkelt een natuurlijke beschermende patinalaag die als corrosiebescherming fungeert, waardoor schilderen of een oppervlaktebehandeling niet nodig is.

? Is de afzetpaal ook verkrijgbaar met andere bevestigingsmethoden?
Ja. Naast de vaste uitvoering om in te betonneren is hij verkrijgbaar als uitneembare uitvoering om in te betonneren met slot en als uitvoering om vast te schroeven.

? Hoe hoog is de afzetpaal?
De hoogte boven de grond is circa 900 mm. Het profiel is 80 × 80 mm en de afzetpaal weegt 6,63 kg.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/afzetpaal-van-cortenstaal-om-in-te-betonneren
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu