Uitneembare pollers · Uitneembare pollers met slot

Afzetpaal van cortenstaal Uitneembaar met slot Om in te betonneren

Deze afzetpaal van cortenstaal heeft een vierkant profiel en is ontwikkeld voor omgevingen waar functionaliteit samen moet gaan met een uitgesproken architectonische uitstraling.





KORT OVERZICHT

Bevestiging	Verankerd
Type	Uitneembaar
Kleur	Cortenstaal
Hoogte boven de grond	900 mm
Vergrendelingsmechanisme	Driekantslot volgens DIN 3223
Art.nr.	4481F
Afmetingen (L × B × H)	120 × 8 × 8 cm
Gewicht	11,55 kg

- Architectonisch materiaal – cortenstaal met natuurlijke patina
- Strakke vorm – vierkant profiel met vlakke bovenkant
- Lange levensduur – het materiaal beschermt zichzelf na verloop van tijd
- Weinig onderhoud – geen schilderwerk of oppervlaktebehandeling nodig
- Uitneembaar en afsluitbaar met driekantslot volgens DIN 3223
- Decoratieve afbakening met weerbestendig oppervlak

BESCHRIJVING

De paal bakent looppaden, entrees, pleinen en vastgoedomgevingen af waar materiaalkeuze en esthetiek even belangrijk zijn als duurzaamheid. Hij is geschikt voor pleinen, parken en wandelroutes, winkelcentra en entrees, maar ook voor woonwijken en appartementscomplexen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkelcentra & entrees
- Woonwijken & VvE's

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is vervaardigd uit cortenstaal met een onbehandeld, optisch voorgeroest oppervlak. Na verloop van tijd ontwikkelt het materiaal een natuurlijke beschermende patina die een levendige uitstraling geeft en tegelijkertijd als corrosiebescherming werkt. Omdat het materiaal zichzelf na verloop van tijd beschermt, is geen schilderwerk of oppervlaktebehandeling nodig. Dankzij de vlakke bovenkant en de strakke geometrie laat de afzetpaal zich eenvoudig integreren in zowel moderne als klassieke buitenomgevingen. Hij is bijzonder geschikt voor projecten waarin een natuurlijk verouderend materiaal gewenst is en de afzetpaal moet bijdragen aan het totaalontwerp.

MONTAGE

De afzetpaal wordt verankerd door hem in de ondergrond in te betonneren en is uitneembaar. Hij wordt vergrendeld met een driekantslot volgens DIN 3223.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Moet het cortenstaal geschilderd of onderhouden worden?
Nee. Het cortenstaal ontwikkelt een natuurlijke beschermende patina die als corrosiebescherming werkt; schilderwerk of oppervlaktebehandeling is niet nodig.

? Welk type slot heeft de afzetpaal?
De afzetpaal is uitneembaar en wordt vergrendeld met een driekantslot volgens DIN 3223.

? Wat zijn de afmetingen van de afzetpaal?
Het profiel is een vierkante stalen buis van 80 × 80 mm, de hoogte boven het maaiveld is circa 900 mm en het gewicht bedraagt 11,55 kg.

? Is de afzetpaal ook met andere bevestigingsmethoden verkrijgbaar?
Ja. Naast de uitneembare uitvoering met slot is hij leverbaar als vaste paal om in te betonneren en om vast te schroeven.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/afzetpaal-van-cortenstaal-uitneembaar-met-slot-om-in-te-betonneren

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu