Verkeerspalen om op te schroeven · Stalen verkeerspalen om op te schroeven

Afzetpaal van cortenstaal Om vast te schroeven

De afzetpaal van cortenstaal heeft een vierkant profiel en is ontwikkeld voor omgevingen waar functionaliteit en een duidelijke architectonische uitstraling samengaan.









KORT OVERZICHT

Bevestiging	Verankerd
Type	Vast
Kleur	Cortenstaal
Hoogte boven de grond	900 mm
Vergrendelingsmechanisme	Geen slot
Art.nr.	4481P
Afmetingen (L × B × H)	90 × 15 × 10 cm
Gewicht	7,2 kg

- Architectonisch materiaal – cortenstaal met natuurlijke patina
- Duidelijke vorm – vierkant profiel met vlakke bovenkant
- Lange levensduur – het materiaal beschermt zichzelf na verloop van tijd
- Weinig onderhoud – schilderen of oppervlaktebehandeling is niet nodig
- Weerbestendig oppervlak
- Decoratieve afbakening die oppervlakken duidelijk markeert

BESCHRIJVING

Hij bakent looppaden, entrees, pleinen en vastgoedterreinen af waar materiaalkeuze en esthetiek even belangrijk zijn als duurzaamheid. Hij is geschikt voor pleinen, parken en wandelroutes, winkelcentra en entrees, woonwijken en VvE-complexen en bij kantoren en recepties.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkelcentra & entrees
- Woonwijken & VvE's
- Kantoor & receptie

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is gemaakt van cortenstaal met een onbehandeld, optisch voorgeroest oppervlak. Na verloop van tijd vormt het materiaal een natuurlijke beschermende patina, die zorgt voor een levendige uitstraling en tegelijk als corrosiebescherming dient. Omdat het materiaal zichzelf na verloop van tijd beschermt, is schilderen of oppervlaktebehandeling niet nodig. De afzetpaal is bijzonder geschikt voor projecten waarin een natuurlijk verouderend materiaal gewenst is en waar hij moet bijdragen aan het totaalontwerp.

MONTAGE

De afzetpaal wordt vastgeschroefd, dat wil zeggen dat hij met schroeven in de ondergrond wordt verankerd. Wilt u de afzetpaal liever inbetonneren, dan is hij verkrijgbaar in een uitvoering om in te betonneren en als uitneembare variant om in te betonneren met slot.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Moet de afzetpaal geschilderd of onderhouden worden?
Nee. Het cortenstaal vormt een natuurlijke beschermende patina die als corrosiebescherming dient, dus schilderen of oppervlaktebehandeling is niet nodig.

? Verandert het uiterlijk na verloop van tijd?
Ja. Het oppervlak is vanaf het begin onbehandeld en optisch voorgeroest en vormt na verloop van tijd een natuurlijke patina die zorgt voor een levendige uitstraling.

? Is de afzetpaal ook verkrijgbaar om in te betonneren of met slot?
Ja. Hij is ook verkrijgbaar in een uitvoering om in te betonneren en als uitneembare variant om in te betonneren met slot. De vastgeschroefde variant is vast en heeft geen slot.

? Wat zijn de afmetingen van de afzetpaal?
Het profiel is 80 × 80 mm, de bovengrondse hoogte ca. 900 mm en het gewicht 7,2 kg.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/afzetpaal-van-cortenstaal-om-vast-te-schroeven
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu