Aanrijbeveiliging · Kopse stellingbescherming

Mobiele stellingbescherming (kopse stellingbescherming)

De mobiele stellingbescherming is een robuuste kopse stellingbescherming van staal met een opvallende geel/zwarte waarschuwingskleur, die de veiligheid bij de hantering van goederen in veeleisende omgevingen verhoogt.









KORT OVERZICHT

Breedte	860 mm
Diepte	200 mm
Hoogte	400 mm
Materiaal	Staal
Art.nr.	6270
Gewicht	14 kg

- Beschermt tegen aanrijdingen
- Opvallende geel/zwarte waarschuwingskleur voor hoge zichtbaarheid
- Mobiele, zelfdragende constructie zonder vaste verankering
- Eenvoudig te plaatsen en te verplaatsen wanneer nodig
- Geschikt voor europallets

BESCHRIJVING

De bescherming is een aanrijbeveiliging voor pallets en wordt binnen gebruikt in magazijnen en distributiecentra, op vrachtterminals en laadperrons en in koel- en vrieshuizen. De constructie is mobiel en vereist geen vaste verankering, zodat u de bescherming naar behoefte kunt plaatsen en verplaatsen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Vrachtterminals & laadperrons
- Koel- & vrieshuizen

EIGENSCHAPPEN

- Levering in voorgemonteerde staat

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	Poedergecoat	Materiaaldikte	6 mm
Kleur	Geel	Waarschuwingseffect	Zwarte waarschuwingsmarkering
Toepassingsgebieden	Binnen	Bevestiging	Zelfdragend
Eigenschappen	Geschikt voor europallets	Vorm	Rechthoekig
Bevestiging	Verankerd	Levering	Voorgemonteerd
Garantie	1 jaar	Type	Verankering in beton/asfalt

MONTAGE EN BEVESTIGING

De bescherming is zelfdragend en wordt voorgemonteerd geleverd. Omdat de constructie mobiel is, is geen vaste verankering nodig – u zet de bescherming op zijn plaats en kunt deze verplaatsen wanneer uw behoeften veranderen. Volgens de productgegevens kan de bescherming ook in beton of asfalt worden verankerd. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad ”Documenten en certificaten”.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De bescherming is vervaardigd van 6 mm staal met een gepoedercoat oppervlak. De garantie bedraagt 1 jaar.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Moet de bescherming in de vloer worden verankerd?
Nee. De constructie is mobiel en zelfdragend en vereist geen vaste verankering. Volgens de productgegevens kan deze ook in beton of asfalt worden verankerd.

? Kan ik de bescherming verplaatsen?
Ja. De bescherming is mobiel en eenvoudig te plaatsen en te verplaatsen wanneer nodig. Het gewicht is 14 kg.

? Is de bescherming geschikt voor europallets?
Ja. De bescherming is geschikt voor europallets en meet 860 × 200 × 400 mm (breedte × diepte × hoogte).

? Moet de bescherming worden gemonteerd?
Nee. Deze wordt voorgemonteerd geleverd en de montagehandleiding vindt u onder het tabblad ”Documenten en certificaten”.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/mobiele-stellingbescherming-kopse-stellingbescherming

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu