Uitschuifbare afzettingen · Schaarhekken voor vloermontage

Uittrekbare afzetting geel/zwart Max. lengte 3600 mm

De uittrekbare afzetting is een stabiele oplossing voor een uitschuifbare afzetting bij vloermontage, met een paal voor vloermontage en een uitschuifbare stalen barrière die tot max. 3600 mm kan worden uitgetrokken.









KORT OVERZICHT

Breedte	3600 mm
Diepte	575 mm
Hoogte	1005 mm
Materiaal	Staal
Gewicht	17,46 kg

- Paal voor vloermontage met uitschuifbare stalen barrière
- Totale breedte 3600 mm in uitgetrokken stand
- Waarschuwingsmarkering in geel/zwart of rood/wit
- Bestaat uit 1 staanderpaal en 1 rolvoet met 2 wielen
- Gepoedercoat oppervlak

BESCHRIJVING

Ze is bedoeld voor gebruik binnen, bijvoorbeeld in magazijnen en distributiecentra, in productieomgevingen en werkplaatsen en bij goederenterminals en laadperrons. De barrière is TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007 (voorheen BGR 234).

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

EIGENSCHAPPEN

- Wordt vastgeschroefd en verankerd in beton of asfalt
- TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007 (voorheen BGR 234)
- Classificatiecode Eclass 10.1 nr. 22490302

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Gewicht
70-105	Geel	17,462 kg
70-95	Rood	17,462 kg

Alle varianten: Breedte 3600 mm · Diepte 575 mm · Hoogte 1005 mm · Materiaal Staal · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Materiaaldikte 4 mm · Toepassingsgebieden Binnen · Bevestiging Vastgebout · Eigenschappen 1 statiefpaal - 1 rolvoet · Breedte (ingeklapt) mm 335 mm · Hoogte (ingeklapt) 800 mm · Hoogte (uitgeklapt) Uitgetrokken tot 1800 mm: 750 mm · Hoogte boven de grond (ingeklapt) 170 mm · Aantal wielen 2 · Breedte voetplaat 195 mm · Diepte voetplaat 120 mm · Hoogte voetplaat 6 mm · TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd) TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234) · Classificatiecode Eclass 10.1 Nr.: 22490302 · Bevestiging Verankerd · Aantal montagegaten 4 · Bevestiging inbegrepen Montagemateriaal niet inbegrepen · Type Verankering in beton/asfalt

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat**	Materiaaldikte	**4 mm**
Kleur	**Rood, Geel**	Toepassingsgebieden	**Binnen**
Bevestiging	**Vastgebout**	Eigenschappen	**1 statiefpaal - 1 rolvoet**
Breedte (ingeklapt) mm	**335 mm**	Hoogte (ingeklapt)	**800 mm**
Hoogte (uitgeklapt)	**Uitgetrokken tot 1800 mm: 750 mm**	Hoogte boven de grond (ingeklapt)	**170 mm**
Aantal wielen	**2**	Breedte voetplaat	**195 mm**
Diepte voetplaat	**120 mm**	Hoogte voetplaat	**6 mm**
TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd)	**TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234)**	Classificatiecode	**Eclass 10.1 Nr.: 22490302**
Bevestiging	**Verankerd**	Aantal montagegaten	**4**
Bevestiging inbegrepen	**Montagemateriaal niet inbegrepen**	Type	**Verankering in beton/asfalt**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetting wordt vastgeschroefd en verankerd in beton of asfalt. Ze heeft 4 montagegaten. Montagemateriaal is niet inbegrepen, dus u dient bevestigingsmiddelen te kiezen die geschikt zijn voor uw ondergrond. Zie het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De uitschuifbare barrière is vervaardigd van staal, in platstaal 25 × 4 mm. De oppervlaktebehandeling is gepoedercoat en de barrière is bedoeld voor gebruik binnen.

VEELGESTELDE VRAGEN

Is montagemateriaal inbegrepen?
Nee. Montagemateriaal is niet inbegrepen. De afzetting wordt vastgeschroefd en verankerd in beton of asfalt.

Welke kleuren zijn er?
De afzetting is verkrijgbaar in geel/zwart (70-105) en rood/wit (70-95).

Hoe groot is de afzetting in ingeklapte toestand?
Ingeklapt is ze 335 mm breed en 800 mm hoog. Uitgetrokken bereikt ze een totale breedte van 3600 mm.

Is de afzetting gecertificeerd?
Ja. Ze is TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007 (voorheen BGR 234).

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/uittrekbare-afzetting-geel-zwart-max-lengte-3600-mm
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu