Uitschuifbare afzettingen · Schaarhekken voor vloermontage

Uittrekbare afzetting met Ø60mm afzetpaal Geel/zwart Max. lengte 4000 mm

De uittrekbare afzetting bestaat uit een robuuste paal voor vloermontage en een uitschuifbare stalen schaar, waarmee u snel en duidelijk een zone tot 4 000 mm afbakent.









KORT OVERZICHT

Breedte	4000 mm
Diepte	575 mm
Hoogte	1000 mm
Materiaal	Staal
Gewicht	23,37 kg

- Robuuste paal voor vloermontage
- Uitschuifbare afzetting voor een duidelijke en snelle afbakening
- Bereik tot 4 000 mm totale breedte
- Eén statiefpaal en één rolvoet met twee wielen
- Afzetting van platstaal 40 × 5 mm

BESCHRIJVING

De afzetting wordt gebruikt in magazijnen en distributiecentra, in productieomgevingen en werkplaatsen, en bij vrachtterminals en laadperrons.

EIGENSCHAPPEN

- Gepoedercoat staal in signaalkleuren
- TÜV-gecertificeerd (typegoedgekeurd) conform DGUV 108-007, voorheen BGR 234

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Gewicht
70-70	Geel	23,372 kg
70-60	Rood	23,372 kg

Alle varianten: Breedte 4000 mm · Diepte 575 mm · Hoogte 1000 mm · Materiaal Staal · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Materiaaldikte 5 mm · Toepassingsgebieden Binnen · Bevestiging Vastgebout · Eigenschappen 1 statiefpaal - 1 rolvoet · Breedte (ingeklapt) mm 430 mm · Hoogte (ingeklapt) 800 mm · Hoogte (uitgeklapt) Uitgetrokken tot 2000 mm: 740 mm · Hoogte boven de grond (ingeklapt) 175 mm · Aantal wielen 2 · Breedte voetplaat 195 mm · Diepte voetplaat 120 mm · Hoogte voetplaat 6 mm · TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd) TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234) · Classificatiecode Eclass 10.1 Nr.: 22490302 · Bevestiging Verankerd · Aantal montagegaten 4 · Bevestiging inbegrepen Montagemateriaal niet inbegrepen · Type Verankering in beton/asfalt

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	Poedergecoat	Materiaaldikte	5 mm
Kleur	Rood, Geel	Toepassingsgebieden	Binnen
Bevestiging	Vastgebout	Eigenschappen	1 statiefpaal - 1 rolvoet
Breedte (ingeklapt) mm	430 mm	Hoogte (ingeklapt)	800 mm
Hoogte (uitgeklapt)	Uitgetrokken tot 2000 mm: 740 mm	Hoogte boven de grond (ingeklapt)	175 mm
Aantal wielen	2	Breedte voetplaat	195 mm
Diepte voetplaat	120 mm	Hoogte voetplaat	6 mm
TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd)	TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234)	Classificatiecode	Eclass 10.1 Nr.: 22490302
Bevestiging	Verankerd	Aantal montagegaten	4
Bevestiging inbegrepen	Montagemateriaal niet inbegrepen	Type	Verankering in beton/asfalt

MONTAGE EN BEVESTIGING

De paal wordt via de vier montagegaten in de voetplaat verankerd en vastgebout in beton of asfalt. Montagemateriaal is niet inbegrepen – bevestigingsankers voor aanrijbeveiliging zijn verkrijgbaar als accessoire. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Paal en afzetting zijn vervaardigd van staal met een materiaaldikte van 5 mm; de afzetting zelf is van platstaal 40 × 5 mm. Het oppervlak is gepoedercoat. Het product is bedoeld voor gebruik binnen en is TÜV-gecertificeerd conform DGUV 108-007 (voorheen BGR 234). Het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

VEELGESTELDE VRAGEN

Is montagemateriaal inbegrepen?
Nee. Montagemateriaal is niet inbegrepen. Bevestigingsankers voor aanrijbeveiliging zijn verkrijgbaar als accessoire.

Hoe ver kan de afzetting worden uitgetrokken?
De afzetting heeft een totale breedte van 4 000 mm. Ingeklapt is ze 430 mm breed.

Welke kleuren zijn er?
De afzetting is verkrijgbaar in geel/zwart (70-70) en rood/wit (70-60), beide in gepoedercoat staal.

Is de afzetting gecertificeerd?
Ja. Ze is TÜV-gecertificeerd (typegoedgekeurd) conform DGUV 108-007, voorheen BGR 234.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/uittrekbare-afzetting-met-o60mm-afzetpaal-geel-zwart-max-lengte-4000-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu