
Uitschuifbare afzettingen · Schaarhekken voor vloermontage

Uittrekbare afzetting geel/zwart max. lengte 4000 mm

De uittrekbare afzetting is een paal voor vloermontage met een uitschuifbare stalen barrière die u uittrekt wanneer een gebied moet worden afgezet en weer inklapt wanneer de doorgang vrij moet zijn.









KORT OVERZICHT

Breedte	4000 mm
Diepte	575 mm
Hoogte	1045 mm
Materiaal	Staal
Gewicht	23,03 kg

- Uitschuifbare barrière met een totale breedte van 4000 mm
- Paal voor vloermontage, paalprofiel 70 × 70 mm
- Barrière van platstaal 40 × 5 mm
- Uitvoering in geel/zwart of rood/wit
- Eén staander en één rolvoet

BESCHRIJVING

De barrière bereikt een totale breedte van 4000 mm en wordt gebruikt voor zoneafbakening in magazijnen en distributiecentra, in productieomgevingen en werkplaatsen en bij vrachtterminals en laadperrons.

EIGENSCHAPPEN

- Gepoedercoat staal
- TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007 (voorheen BGR 234)

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Gewicht
70-110	Geel	23,03 kg
70-100	Rood	23,03 kg

Alle varianten: Breedte 4000 mm · Diepte 575 mm · Hoogte 1045 mm · Materiaal Staal · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Materiaaldikte 5 mm · Toepassingsgebieden Binnen · Bevestiging Vastgebout · Eigenschappen 1 statiefpaal - 1 rolvoet · Breedte (ingeklapt) mm 430 mm · Hoogte (ingeklapt) 800 mm · Hoogte (uitgeklapt) Uitgetrokken tot 2000 mm: 740 mm · Hoogte boven de grond (ingeklapt) 175 mm · TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd) TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234) · Classificatiecode Eclass 10.1 Nr.: 22490302 · Bevestiging Verankerd · Aantal montagegaten 4 · Bevestiging inbegrepen Montagemateriaal niet inbegrepen · Type Verankering in beton/asfalt

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat**	Materiaaldikte	**5 mm**
Kleur	**Rood, Geel**	Toepassingsgebieden	**Binnen**
Bevestiging	**Vastgebout**	Eigenschappen	**1 statiefpaal - 1 rolvoet**
Breedte (ingeklapt) mm	**430 mm**	Hoogte (ingeklapt)	**800 mm**
Hoogte (uitgeklapt)	**Uitgetrokken tot 2000 mm: 740 mm**	Hoogte boven de grond (ingeklapt)	**175 mm**
TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd)	**TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234)**	Classificatiecode	**Eclass 10.1 Nr.: 22490302**
Bevestiging	**Verankerd**	Aantal montagegaten	**4**
Bevestiging inbegrepen	**Montagemateriaal niet inbegrepen**	Type	**Verankering in beton/asfalt**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetting wordt vastgebout en in de vloer verankerd via vier montagegaten, in beton of asfalt. Montagemateriaal is niet inbegrepen. Bevestigingsankers voor aanrijbeveiliging zijn verkrijgbaar als accessoire. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad ”Documenten en certificaten”.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetting is vervaardigd van staal met een materiaaldikte van 5 mm en is gepoedercoat. De barrière bestaat uit platstaal 40 × 5 mm en het paalprofiel meet 70 × 70 mm. Het product is bedoeld voor gebruik binnen. Het is TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007 (voorheen BGR 234); het certificaat vindt u onder het tabblad "Documenten en certificaten".

VEELGESTELDE VRAGEN

? Hoe ver kan de barrière worden uitgetrokken?
De barrière is uitschuifbaar tot een totale breedte van 4000 mm. Ingeklapt is deze 430 mm breed.

? Is montagemateriaal inbegrepen?
Nee. Montagemateriaal is niet inbegrepen, maar bevestigingsankers voor aanrijbeveiliging zijn verkrijgbaar als accessoire. De afzetting wordt verankerd via vier montagegaten.

? Welke kleuren zijn er?
De afzetting is verkrijgbaar in geel/zwart (70-110) en rood/wit (70-100).

? Is de afzetting gecertificeerd?
Ja. Deze is TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007 (voorheen BGR 234). Het certificaat vindt u onder het tabblad "Documenten en certificaten".

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/uittrekbare-afzetting-geel-zwart-max-lengte-4000-mm
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu