
Uitschuifbare afzettingen · Vrijstaande schaarhekken

Uittrekbare afzetting standaard Geel/Zwart Max. lengte 3600 mm

De uittrekbare afzetting is een uitschuifbare stalen barrière voor een snelle en duidelijke afzetting in professionele omgevingen.









KORT OVERZICHT

Breedte	3600 mm
Diepte	505 mm
Hoogte	985 mm
Materiaal	Staal
Gewicht	12,7 kg

- Uitschuifbaar tot 3,6 m
- Geel-zwart waarschuwingspatroon
- TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007 (voorheen BGR 234)
- Zelfdragend met twee voeten
- Vervaardigd van gepoedercoat staal

BESCHRIJVING

U trekt deze uit tot de gewenste lengte, maximaal 3,6 m, en de afzetting staat zelfdragend op twee voeten. Ze wordt binnen gebruikt voor tijdelijke afzettingen in magazijnen en distributiecentra, in productieomgevingen en werkplaatsen en bij vrachtterminals en laadperrons.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

EIGENSCHAPPEN

- Bedoeld voor gebruik binnen

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Gewicht
70-30	Geel	12,703 kg
70-10	Rood	12,703 kg

Alle varianten: Breedte 3600 mm · Diepte 505 mm · Hoogte 985 mm · Materiaal Staal · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Materiaaldikte 4 mm · Toepassingsgebieden Binnen · Bevestiging Zelfdragend · Eigenschappen 2 voeten · Breedte (ingeklapt) mm 335 mm · Hoogte (ingeklapt) 800 mm · Hoogte (uitgeklapt) Uitgetrokken tot 1800 mm: 735 mm · Hoogte boven de grond (ingeklapt) 175 mm · TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd) TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234) · Classificatiecode Eclass 10.1 Nr.: 22490302

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat**	Materiaaldikte	**4 mm**
Kleur	**Rood, Geel**	Toepassingsgebieden	**Binnen**
Bevestiging	**Zelfdragend**	Eigenschappen	**2 voeten**
Breedte (ingeklapt) mm	**335 mm**	Hoogte (ingeklapt)	**800 mm**
Hoogte (uitgeklapt)	**Uitgetrokken tot 1800 mm: 735 mm**	Hoogte boven de grond (ingeklapt)	**175 mm**
TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd)	**TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234)**	Classificatiecode	**Eclass 10.1 Nr.: 22490302**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetting is zelfdragend en staat op twee voeten: u plaatst haar op de gewenste plek en trekt haar uit tot de gewenste lengte. Voor de rode variant (70-10) is als montagetype verankering in beton of asfalt opgegeven. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetting is vervaardigd van staal met een materiaaldikte van 4 mm en is gepoedercoat. Ze is TÜV-gecertificeerd (typegoedgekeurd) conform DGUV 108-007, voorheen BGR 234. Het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe ver kan de afzetting worden uitgetrokken?
Ze kan worden uitgeschoven tot 3,6 m. Ingeklapt is ze 335 mm breed.

Is de afzetting gecertificeerd?
Ja. Ze is TÜV-gecertificeerd conform DGUV 108-007 (voorheen BGR 234). Het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

Moet de afzetting worden verankerd?
Ze is zelfdragend en staat op twee voeten. Voor de rode variant (70-10) is verankering in beton of asfalt opgegeven.

Hoe hoog is de afzetting in uitgetrokken toestand?
Bij een lengte van 1.800 mm is de hoogte 735 mm en bij een lengte van 3.600 mm is deze 515 mm.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/uittrekbare-afzetting-standaard-geel-zwart-max-lengte-3600-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu