
Uitschuifbare afzettingen · Vrijstaande schaarhekken

Uittrekbare afzetting met wielen Geel/zwart Max. lengte 3600 mm

De uittrekbare afzetting op wielen is een mobiel, uitschuifbaar schaarhek dat u uittrekt tot maximaal 3,6 m om een gebied tijdelijk af te zetten.









KORT OVERZICHT

Breedte	3600 mm
Diepte	505 mm
Hoogte	1010 mm
Materiaal	Staal
Gewicht	14,23 kg

- Uitschuifbare lengte tot 3,6 m
- Mobiel op vier wielen, waarvan twee zwenkwielen
- Zelfdragend en vrijstaand
- Geel-zwarte uitvoering
- TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007 (voorheen BGR 234)

BESCHRIJVING

Het is bedoeld voor werkplaatsen, servicecentra en industriële omgevingen die een afzetting met duidelijke markering en gedocumenteerde kwaliteit nodig hebben, en wordt gebruikt in productie en werkplaats, in magazijn en distributie en bij evenementen en andere tijdelijke afzettingen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Productie & werkplaats
- Magazijn & distributie
- Evenementen & tijdelijke afzettingen

EIGENSCHAPPEN

- Bedoeld voor gebruik binnen

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Gewicht
70-30R	Geel	14,233 kg
70-10R	Rood	14,233 kg

Alle varianten: Breedte 3600 mm · Diepte 505 mm · Hoogte 1010 mm · Materiaal Staal · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Materiaaldikte 4 mm · Toepassingsgebieden Binnen · Bevestiging Zelfdragend · Eigenschappen 2 rolvoeten · Breedte (ingeklapt) mm 335 mm · Hoogte (ingeklapt) 800 mm · Hoogte (uitgeklapt) Uitgetrokken tot 1800 mm: 735 mm · Hoogte boven de grond (ingeklapt) 175 mm · Aantal wielen 4 · TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd) TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234) · Classificatiecode Eclass 10.1 Nr.: 22490302

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat**	Materiaaldikte	**4 mm**
Kleur	**Rood, Geel**	Toepassingsgebieden	**Binnen**
Bevestiging	**Zelfdragend**	Eigenschappen	**2 rolvoeten**
Breedte (ingeklapt) mm	**335 mm**	Hoogte (ingeklapt)	**800 mm**
Hoogte (uitgeklapt)	**Uitgetrokken tot 1800 mm: 735 mm**	Hoogte boven de grond (ingeklapt)	**175 mm**
Aantal wielen	**4**	TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd)	**TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234)**
Classificatiecode	**Eclass 10.1 Nr.: 22490302**		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetting is zelfdragend en staat vrij op vier wielen, waarvan twee zwenkwielen. U trekt deze uit tot de gewenste lengte, maximaal 3,6 m, en klapt deze na gebruik weer in. Montagehandleidingen vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetting is vervaardigd van staal met een gepoedercoat oppervlak. Deze is TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007 (voorheen BGR 234). Het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe lang wordt de afzetting?
Deze kan worden uitgetrokken tot 3,6 m (3.600 mm). Ingeklapt is deze 335 mm breed.

Is de afzetting gecertificeerd?
Ja. Deze is TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007 (voorheen BGR 234). Het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

Welke kleuren zijn er?
De afzetting is verkrijgbaar in geel (70-30R) en rood (70-10R). Beide varianten wegen 14,233 kg.

Kan deze buiten worden gebruikt?
De afzetting is opgegeven voor gebruik binnen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/uittrekbare-afzetting-met-wielen-geel-zwart-max-lengte-3600-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu