

Uitschuifbare afzettingen · Schaarhekken voor wandmontage

Uittrekbare afzetting, wandgemonteerd Geel/Zwart Max. lengte 3600 mm

De wandgemonteerde, uittrekbare afzetting is een effectieve barrière voor het veilig en snel indelen van zones in professionele omgevingen.









KORT OVERZICHT

Breedte	3600 mm
Diepte	575 mm
Hoogte	1010 mm
Materiaal	Staal
Gewicht	13,48 kg

- Uittrekbare barrière voor het veilig en snel indelen van zones
- Geel-zwarte uitvoering volgens de productnaam
- Wandgemonteerd met een wandbevestiging
- Voorzien van wielen – een rolvoet met twee wielen
- Reikwijdte tot 3,6 m

BESCHRIJVING

De barrière wordt aan een wand bevestigd, is voorzien van wielen en reikt tot 3,6 m. Ze is bedoeld voor gebruik binnen, bijvoorbeeld in magazijnen en distributiecentra, in productieruimtes en werkplaatsen, bij goederenterminals en laadperrons en in garages en parkeergarages.

EIGENSCHAPPEN

- Bandafmeting 25 × 4 mm
- TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007 (voorheen BGR 234)
- Bedoeld voor gebruik binnen

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons
- Garages & parkeergarages

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Gewicht
70-30W	Geel	13,478 kg
70-10W	Rood	13,478 kg

Alle varianten: Breedte 3600 mm · Diepte 575 mm · Hoogte 1010 mm · Materiaal Staal · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Materiaaldikte 4 mm · Toepassingsgebieden Binnen · Bevestiging Aan elkaar geschroefd · Eigenschappen 1 rolvoet - één wandbevestiging · Breedte (ingeklapt) mm 300 mm · Hoogte (ingeklapt) 800 mm · Hoogte (uitgeklapt) Uitgetrokken tot 1800 mm: 750 mm · Hoogte boven de grond (ingeklapt) 170 mm · Aantal wielen 2 · TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd) TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234) · Classificatiecode Eclass 10.1 Nr.: 22490302 · Bevestiging Wandgemonteerd · Aantal montagegaten 4 · Bevestiging inbegrepen Montagemateriaal niet inbegrepen

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat**	Materiaaldikte	**4 mm**
Kleur	**Rood, Geel**	Toepassingsgebieden	**Binnen**
Bevestiging	**Aan elkaar geschroefd**	Eigenschappen	**1 rolvoet - één wandbevestiging**
Breedte (ingeklapt) mm	**300 mm**	Hoogte (ingeklapt)	**800 mm**
Hoogte (uitgeklapt)	**Uitgetrokken tot 1800 mm: 750 mm**	Hoogte boven de grond (ingeklapt)	**170 mm**
Aantal wielen	**2**	TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd)	**TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234)**
Classificatiecode	**Eclass 10.1 Nr.: 22490302**	Bevestiging	**Wandgemonteerd**
Aantal montagegaten	**4**	Bevestiging inbegrepen	**Montagemateriaal niet inbegrepen**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De barrière wordt via een wandbevestiging met vier montagegaten aan de wand gemonteerd en bij de montage vastgeschroefd. Het andere uiteinde wordt gedragen door een rolvoet met twee wielen. Montagemateriaal is niet inbegrepen. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De barrière is vervaardigd van staal met een materiaaldikte van 4 mm en is gepoedercoat. Ze is TÜV-gecertificeerd (typegoedgekeurd) volgens DGUV 108-007, voorheen BGR 234. Het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

VEELGESTELDE VRAGEN

Is montagemateriaal inbegrepen?
Nee. Montagemateriaal is niet inbegrepen. De wandbevestiging heeft vier montagegaten.

Hoe ver kan de barrière worden uitgetrokken?
Tot 3600 mm. De hoogte is 750 mm bij een uittreklengte van 1800 mm en 535 mm bij 3600 mm.

Is de barrière gecertificeerd?
Ja. Ze is TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007 (voorheen BGR 234). Het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

Kan ze buiten worden gebruikt?
De barrière is bedoeld voor gebruik binnen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/uittrekbare-afzetting-wandgemonteerd-geel-zwart-max-lengte-3600-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu