
Uitschuifbare afzettingen · Schaarhekken voor wandmontage

Uittrekbare afzetting, wandgemonteerd Geel/Zwart Max. lengte 4000 mm

Deze uittrekbare afzetting is een wandgemonteerd schaarhek waarmee u snel en veilig een afzetting maakt met een duidelijke visuele markering.









KORT OVERZICHT

Breedte	4000 mm
Diepte	575 mm
Hoogte	1020 mm
Materiaal	Staal
Gewicht	20,78 kg

- Zorgt voor een snelle en veilige afzetting
- Geeft een duidelijke visuele markering met geel-zwart afzetlint
- Uittrekbaar tot 4.000 mm
- Wordt met een wandbevestiging aan de wand gemonteerd
- Rolt op een rolvoet met twee wielen voor soepel gebruik

BESCHRIJVING

Het hek is eenvoudig te bedienen en wordt binnen gebruikt in de industrie en op servicezones, in magazijnen en distributiecentra, in productie en werkplaatsen en bij goederenterminals en laaddocks. Wanneer de afzetting niet in gebruik is, klapt u deze in tegen de wand, zodat hij weinig ruimte inneemt.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

EIGENSCHAPPEN

- Inklapbaar voor ruimtebesparing
- Eenvoudig te bedienen
- TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007 (voorheen BGR 234)

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Gewicht
70-40W	Geel	20,784 kg
70-20W	Rood	20,784 kg

Alle varianten: Breedte 4000 mm · Diepte 575 mm · Hoogte 1020 mm · Materiaal Staal · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Materiaaldikte 5 mm · Toepassingsgebieden Binnen · Bevestiging Aan elkaar geschroefd · Eigenschappen 1 rolvoet - één wandbevestiging · Breedte (ingeklapt) mm 390 mm · Hoogte (ingeklapt) 800 mm · Hoogte (uitgeklapt) Uitgetrokken tot 2000 mm: 740 mm · Hoogte boven de grond (ingeklapt) 175 mm · Aantal wielen 2 · TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd) TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234) · Classificatiecode Eclass 10.1 Nr.: 22490302 · Bevestiging Wandgemonteerd · Aantal montagegaten 4 · Bevestiging inbegrepen Montagemateriaal niet inbegrepen

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat**	Materiaaldikte	**5 mm**
Kleur	**Rood, Geel**	Toepassingsgebieden	**Binnen**
Bevestiging	**Aan elkaar geschroefd**	Eigenschappen	**1 rolvoet - één wandbevestiging**
Breedte (ingeklapt) mm	**390 mm**	Hoogte (ingeklapt)	**800 mm**
Hoogte (uitgeklapt)	**Uitgetrokken tot 2000 mm: 740 mm**	Hoogte boven de grond (ingeklapt)	**175 mm**
Aantal wielen	**2**	TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd)	**TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234)**
Classificatiecode	**Eclass 10.1 Nr.: 22490302**	Bevestiging	**Wandgemonteerd**
Aantal montagegaten	**4**	Bevestiging inbegrepen	**Montagemateriaal niet inbegrepen**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De uittrekbare afzetting bestaat uit een rolvoet en een wandbevestiging. De wandbevestiging heeft vier montagegaten en de onderdelen worden aan elkaar geschroefd. Montagemateriaal is niet inbegrepen. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetting is vervaardigd van staal met een materiaaldikte van 5 mm en is gepoedercoat. Ze is bedoeld voor gebruik binnen en is TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007, voorheen BGR 234. Het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

VEELGESTELDE VRAGEN

Is montagemateriaal inbegrepen?
Nee. Montagemateriaal is niet inbegrepen. De wandbevestiging heeft vier montagegaten en de montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

Hoe ver kan de afzetting worden uitgetrokken?
De afzetting kan worden uitgetrokken tot max. 4.000 mm. De hoogte is 740 mm bij 2.000 mm en 510 mm bij 4.000 mm.

Is de afzetting gecertificeerd?
Ja. Ze is TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007 (voorheen BGR 234).

Kan de afzetting buiten worden gebruikt?
De afzetting is bedoeld voor gebruik binnen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/uittrekbare-afzetting-wandgemonteerd-geel-zwart-max-lengte-4000-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu