Uitschuifbare afzettingen · Schaarhekken voor vloermontage

# Uittrekbare afzetting met Ø60mm afzetpaal Geel/zwart Max. lengte 3600 mm

De uittrekbare afzetting bestaat uit een paal voor vloermontage met een uitschuifbare stalen afzetting voor een professionele afbakening.









## KORT OVERZICHT

| | |
|---|---|
| Breedte | 3600 mm |
| Diepte | 750 mm |
| Hoogte | 1045 mm |
| Materiaal | Staal |
| Gewicht | 14,78 kg |

- Uitschuifbare afzetting met een breedte tot 3600 mm
- Stalen paal Ø 60 mm voor vloermontage
- Afzetting van platstaal 25 × 4 mm
- Gepoedercoat oppervlak
- Uitvoering in geel/zwart of rood/wit

## BESCHRIJVING

De afzetting reikt tot 3600 mm in de breedte en is bedoeld voor vaste montage in de vloer binnen. Ze wordt gebruikt in magazijn- en distributieomgevingen, in productie en werkplaatsen en bij goederenterminals en laadperrons.

## GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

## EIGENSCHAPPEN

- Eén staanderpaal en één rolvoet met twee wielen
- TÜV-gecertificeerd conform DGUV 108-007 (voorheen BGR 234)
- Bedoeld voor vaste montage in de vloer binnen

## VARIANTEN

| Art.nr. | Kleur | Gewicht |
|---|---|---|
| **70-65** | Geel | 14,78 kg |
| **70-55** | Rood | 14,78 kg |

Alle varianten: Breedte 3600 mm · Diepte 750 mm · Hoogte 1045 mm · Materiaal Staal · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Materiaaldikte 4 mm · Toepassingsgebieden Binnen · Bevestiging Vastgebout · Eigenschappen 1 statiefpaal - 1 rolvoet · Breedte (ingeklapt) mm 335 mm · Hoogte (ingeklapt) 800 mm · Hoogte (uitgeklapt) Uitgetrokken tot 1800 mm: 750 mm · Hoogte boven de grond (ingeklapt) 170 mm · Aantal wielen 2 · Breedte voetplaat 195 mm · Diepte voetplaat 120 mm · Hoogte voetplaat 6 mm · TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd) TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234) · Classificatiecode Eclass 10.1 Nr.: 22490302 · Bevestiging Verankerd · Aantal montagegaten 4 · Bevestiging inbegrepen Montagemateriaal niet inbegrepen · Type Verankering in beton/asfalt

## TECHNISCHE GEGEVENS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Oppervlaktebehandeling | **Poedergecoat** | Materiaaldikte | **4 mm** |
| Kleur | **Rood, Geel** | Toepassingsgebieden | **Binnen** |
| Bevestiging | **Vastgebout** | Eigenschappen | **1 statiefpaal - 1 rolvoet** |
| Breedte (ingeklapt) mm | **335 mm** | Hoogte (ingeklapt) | **800 mm** |
| Hoogte (uitgeklapt) | **Uitgetrokken tot 1800 mm: 750 mm** | Hoogte boven de grond (ingeklapt) | **170 mm** |
| Aantal wielen | **2** | Breedte voetplaat | **195 mm** |
| Diepte voetplaat | **120 mm** | Hoogte voetplaat | **6 mm** |
| TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd) | **TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234)** | Classificatiecode | **Eclass 10.1 Nr.: 22490302** |
| Bevestiging | **Verankerd** | Aantal montagegaten | **4** |
| Bevestiging inbegrepen | **Montagemateriaal niet inbegrepen** | Type | **Verankering in beton/asfalt** |

## MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetting is bedoeld voor vaste montage in de vloer. Ze wordt verankerd en vastgebout in beton of asfalt, en er zijn vier montagegaten. Montagemateriaal is niet inbegrepen. Ankerbouten voor aanrijbeveiliging zijn verkrijgbaar als accessoire. De montagehandleiding en het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

## MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De paal en de afzetting zijn vervaardigd van staal, en het oppervlak is gepoedercoat. De afzetting is TÜV-gecertificeerd (typegoedgekeurd) conform DGUV 108-007, voorheen BGR 234. De classificatiecode is Eclass 10.1 nr. 22490302.

## VEELGESTELDE VRAGEN

**Is montagemateriaal inbegrepen?**
Nee. Montagemateriaal is niet inbegrepen, maar ankerbouten voor aanrijbeveiliging zijn verkrijgbaar als accessoire.

**Hoe breed wordt de afzetting?**
Ze kan worden uitgetrokken tot 3600 mm. Ingeschoven is ze 335 mm breed en 800 mm hoog.

**Is de afzetting gecertificeerd?**
Ja. Ze is TÜV-gecertificeerd conform DGUV 108-007 (voorheen BGR 234). Het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

**Welke kleuren zijn er?**
Variant 70-65 is geel en variant 70-55 is rood. Het product wordt beschreven in de uitvoering geel/zwart of rood/wit.

**Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina**

nordguard.eu/nl/product/uittrekbare-afzetting-met-o60mm-afzetpaal-geel-zwart-max-lengte-3600-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu