Uitschuifbare afzettingen · Vrijstaande schaarhekken

Uittrekbare afzetting met Ø60mm afzetpaal en voetplaat Geel/zwart Max. lengte 3600 mm

De uittrekbare afzetting is een robuuste afzetpaal met een stalen schaarhek dat u tot 3 600 mm uittrekt voor flexibele afzetting in professionele omgevingen.









KORT OVERZICHT

Breedte	3600 mm
Diepte	575 mm
Hoogte	1045 mm
Materiaal	Staal
Gewicht	22,75 kg

- Stalen afzetpaal Ø 60 mm met verplaatsbare voetplaat
- Uittrekbaar schaarhek van platstaal 25 × 4 mm
- Uittrekbaar tot een breedte van 3 600 mm
- Zelfdragend – geen verankering in de ondergrond nodig
- Rolvoet met twee wielen

BESCHRIJVING

De paal staat op een verplaatsbare voetplaat en hoeft niet te worden verankerd, zodat u een gebied tijdelijk kunt afzetten en de afzetting weer kunt verwijderen wanneer deze niet meer nodig is. Hij wordt binnen gebruikt in magazijnen en distributieomgevingen, bij evenementen en andere tijdelijke afzettingen en op bouwplaatsen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Evenementen & tijdelijke afzettingen
- Bouwplaatsen

EIGENSCHAPPEN

- Gepoedercoat in geel/zwart of rood/wit
- TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007 (voorheen BGR 234)

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Gewicht
70-85	Geel	22,75 kg
70-75	Rood	22,75 kg

Alle varianten: Breedte 3600 mm · Diepte 575 mm · Hoogte 1045 mm · Materiaal Staal · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Materiaaldikte 4 mm · Toepassingsgebieden Binnen · Bevestiging Zelfdragend · Eigenschappen 1 statiefpaal met verplaatsbare voetplaat - 1 rolvoet · Breedte (ingeklapt) mm 335 mm · Hoogte (ingeklapt) 800 mm · Hoogte (uitgeklapt) Uitgetrokken tot 1800 mm: 750 mm · Hoogte boven de grond (ingeklapt) 170 mm · Aantal wielen 2 · Breedte voetplaat 375 mm · Diepte voetplaat 375 mm · Hoogte voetplaat 60 mm · TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd) TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234) · Classificatiecode Eclass 10.1 Nr.: 22490302 · Inhoud 1x MPF

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat**	Materiaaldikte	**4 mm**
Kleur	**Rood, Geel**	Toepassingsgebieden	**Binnen**
Bevestiging	**Zelfdragend**	Eigenschappen	**1 statiefpaal met verplaatsbare voetplaat - 1 rolvoet**
Breedte (ingeklapt) mm	**335 mm**	Hoogte (ingeklapt)	**800 mm**
Hoogte (uitgeklapt)	**Uitgetrokken tot 1800 mm: 750 mm**	Hoogte boven de grond (ingeklapt)	**170 mm**
Aantal wielen	**2**	Breedte voetplaat	**375 mm**
Diepte voetplaat	**375 mm**	Hoogte voetplaat	**60 mm**
TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd)	**TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234)**	Classificatiecode	**Eclass 10.1 Nr.: 22490302**
Inhoud	**1x MPF**		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetting is zelfdragend en bestaat uit een statiefpaal met verplaatsbare voetplaat en een rolvoet met twee wielen, zodat verankering in de vloer niet nodig is. De montagehandleiding en het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De paal en het hek zijn vervaardigd van staal met een materiaaldikte van 4 mm. Het hek is van platstaal 25 × 4 mm en het oppervlak is gepoedercoat. De afzetting is bedoeld voor gebruik binnen.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Moet de afzetting in de vloer worden verankerd?
Nee. Hij is zelfdragend en staat op een verplaatsbare voetplaat en een rolvoet met twee wielen.

? Hoe hoog is de afzetting in uitgetrokken toestand?
Het hek is 750 mm hoog bij een uittrekking tot 1 800 mm en 535 mm hoog bij een uittrekking tot 3 600 mm. De totale hoogte is 1 045 mm.

? Welke kleuren zijn er?
De afzetting is verkrijgbaar in geel/zwart en rood/wit. U kiest de kleur uit de varianten.

? Is de afzetting gecertificeerd?
Ja. Hij is TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007 (voorheen BGR 234). Het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/uittrekbare-afzetting-met-o60mm-afzetpaal-en-voetplaat-geel-zwart-max-lengte-3600-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu