

Uitschuifbare afzettingen · Vrijstaande schaarhekken

Uittrekbare afzetting 4 meter met Ø60mm afzetpaal en voetplaat Geel/zwart

De uittrekbare afzetting is een robuuste stalen paal met een uitschuifbare schaar die u uittrekt wanneer een gebied duidelijk moet worden afgebakend.









KORT OVERZICHT

Breedte	4000 mm
Diepte	575 mm
Hoogte	1045 mm
Materiaal	Staal
Gewicht	29,95 kg

- Uitschuifbare afzetting die naar behoefte wordt uitgetrokken en verplaatst
- Reikwijdte van 4.000 mm
- Stalen standpaal Ø 60 mm met verplaatsbare voetplaat
- Eén rolvoet met twee wielen
- Zelfdragende constructie

BESCHRIJVING

Hij is gemaakt voor professionele omgevingen binnen, zoals magazijnen en distributiecentra, productie en werkplaatsen, en voor evenementen en andere tijdelijke afzettingen. Met een reikwijdte van 4 meter en een duidelijke waarschuwingsmarkering in geel/zwart of rood/wit is de afbakening goed zichtbaar.

EIGENSCHAPPEN

- Duidelijke waarschuwingsmarkering in geel/zwart of rood/wit voor betere zichtbaarheid
- TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007 (voorheen BGR 234)

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Evenementen & tijdelijke afzettingen

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Gewicht
70-90	Geel	29,949 kg
70-80	Rood	29,949 kg

Alle varianten: Breedte 4000 mm · Diepte 575 mm · Hoogte 1045 mm · Materiaal Staal · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Materiaaldikte 5 mm · Toepassingsgebieden Binnen · Bevestiging Zelfdragend · Eigenschappen 1 statiefpaal met verplaatsbare voetplaat - 1 rolvoet · Breedte (ingeklapt) mm 430 mm · Hoogte (ingeklapt) 800 mm · Hoogte (uitgeklapt) Uitgetrokken tot 2000 mm: 740 mm · Hoogte boven de grond (ingeklapt) 175 mm · Aantal wielen 2 · Breedte voetplaat 375 mm · Diepte voetplaat 375 mm · Hoogte voetplaat 60 mm · TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd) TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234) · Classificatiecode Eclass 10.1 Nr.: 22490302 · Inhoud 1x MPF

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	Poedergecoat	Materiaaldikte	5 mm
Kleur	Rood, Geel	Toepassingsgebieden	Binnen
Bevestiging	Zelfdragend	Eigenschappen	1 statiefpaal met verplaatsbare voetplaat - 1 rolvoet
Breedte (ingeklapt) mm	430 mm	Hoogte (ingeklapt)	800 mm
Hoogte (uitgeklapt)	Uitgetrokken tot 2000 mm: 740 mm	Hoogte boven de grond (ingeklapt)	175 mm
Aantal wielen	2	Breedte voetplaat	375 mm
Diepte voetplaat	375 mm	Hoogte voetplaat	60 mm
TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd)	TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234)	Classificatiecode	Eclass 10.1 Nr.: 22490302
Inhoud	1x MPF		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetting is zelfdragend en staat op de verplaatsbare voetplaat van de standpaal, met een rolvoet met twee wielen. De montagehandleiding en het certificaat vindt u onder het tabblad ”Documenten en certificaten”.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De paal is vervaardigd van staal en de uitschuifbare afzetting van platstaal 40 × 5 mm, met een materiaaldikte van 5 mm. Het oppervlak is gepoedercoat. Het product is bedoeld voor gebruik binnen.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe ver kan de afzetting worden uitgetrokken?
De uitschuifbare schaar heeft een reikwijdte van 4.000 mm. Uitgetrokken tot 2.000 mm is de hoogte 740 mm en uitgetrokken tot 4.000 mm is deze 510 mm.

Welke kleuren zijn er?
De afzetting is verkrijgbaar in geel/zwart en rood/wit. U kiest de kleur uit de varianten.

Is de afzetting gecertificeerd?
Ja. Hij is TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007 (voorheen BGR 234). Het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

Kan hij buiten worden gebruikt?
Het product is bedoeld voor gebruik binnen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/uittrekbare-afzetting-4-meter-met-o60mm-afzetpaal-en-voetplaat-geel-zwart
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu