
Uitschuifbare afzettingen · Vrijstaande schaarhekken

Set van 2 uitschuifbare afzettingen geel/zwart max. totale lengte 4 meter

De set bestaat uit twee uitschuifbare afzettingen, zogenaamde schaarhekken of harmonica-afzettingen, in geel/zwart voor professioneel gebruik en eenvoudige hantering.









KORT OVERZICHT

Breedte	600 mm
Diepte	550 mm
Hoogte	1090 mm
Materiaal	Staal
Art.nr.	70-125
Gewicht	53,99 kg

- Twee schaarhekken met een totale lengte van 4000 mm
- Gele basiskleur met zwarte waarschuwingsmarkering
- Verzinkt en gepoedercoat oppervlak voor een slijtvaste afwerking
- Voetplaten voor een stabiele opstelling
- Kogelgelagerde wielen voor eenvoudig verplaatsen

BESCHRIJVING

U zet tijdelijk tot 4 meter af en de zwarte waarschuwingsmarkering op een gele ondergrond zorgt voor goede zichtbaarheid. De hekken worden gebruikt bij evenementen en andere tijdelijke afzettingen, op bouwplaatsen en in magazijnen en distributiecentra, zowel binnen als buiten.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Evenementen & tijdelijke afzettingen
- Bouwplaatsen
- Magazijn & distributie

EIGENSCHAPPEN

- Zelfborgende moeren en handgrepen voor veilige hantering
- Middenkoppeling om de hekken aan elkaar te koppelen
- DIN A4-documenthouder voor bebording en informatie
- Zelfdragende constructie voor gebruik buiten en binnen
- TÜV-gecertificeerd conform DGUV 108-007 (voorheen BGR 234)

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt en gelakt	Materiaaldikte	5 mm
Kleur	Geel	Waarschuwingseffect	Zwarte waarschuwingsmarkering
Toepassingsgebieden	Buiten en binnen	Bevestiging	Zelfdragend
Eigenschappen	2 voetplaten - 2 rolvoeten	Breedte (ingeklapt) mm	1160 mm
Hoogte (ingeklapt)	800 mm	Hoogte (uitgeklapt)	Uitgetrokken tot 1000 mm: 780 mm, uitgetrokken tot 2000 mm: 710 mm
Hoogte boven de grond (ingeklapt)	190 mm	Aantal wielen	4
Breedte voetplaat	400 mm	Diepte voetplaat	300 mm
Hoogte voetplaat	6 mm	TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd)	TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234)
Classificatiecode	Eclass 10.1 Nr.: 22490302		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetting is zelfdragend en wordt opgesteld op de voetplaten, die voor een stabiele opstelling zorgen. Dankzij de kogelgelagerde wielen verplaatst u de hekken eenvoudig, en zelfborgende moeren en handgrepen maken een veilige hantering mogelijk. Met de middenkoppeling koppelt u de twee hekken aan elkaar tot één doorlopende afzetting. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De hekken zijn vervaardigd van staal met een materiaaldikte van 5 mm. Het oppervlak is thermisch verzinkt (gegalvaniseerd) en gepoedercoat, wat zorgt voor een slijtvaste afwerking. De afzetting is bedoeld voor zowel buiten- als binnengebruik en is TÜV-gecertificeerd conform DGUV 108-007 (voorheen BGR 234). Het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoeveel kan de set afzetten?
De totale lengte is 4000 mm, verdeeld over twee hekken van elk 2000 mm.

Kunnen de hekken aan elkaar worden gekoppeld?
Ja. De hekken hebben een middenkoppeling waarmee ze aan elkaar worden gekoppeld.

Kan de afzetting buiten worden gebruikt?
Ja. Ze is bedoeld voor zowel buiten- als binnengebruik en heeft een verzinkt en gepoedercoat oppervlak.

Is de afzetting gecertificeerd?
Ja. Ze is TÜV-gecertificeerd conform DGUV 108-007 (voorheen BGR 234). Het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/set-van-2-uitschuifbare-afzettingen-geel-zwart-max-totale-lengte-4-meter

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu