
Uitschuifbare afzettingen · Vrijstaande schaarhekken

Set van 2 uitschuifbare afzettingen geel/zwart max. totale lengte 16 meter

De set bestaat uit twee uitschuifbare afzettingen, zogenaamde schaarhekken, in geel/zwart met een slijtvaste oppervlaktebehandeling en een doordachte hantering voor professioneel gebruik. Samen zetten ze tot 16 meter af.









KORT OVERZICHT

Breedte	16000 mm
Diepte	510 mm
Hoogte	1050 mm
Materiaal	Staal
Art.nr.	70-130
Gewicht	150 kg

- Twee schaarhekken van elk 8000 mm, met een totale lengte van 16000 mm
- Koppeling in het midden om de twee hekken met elkaar te verbinden
- Kogelgelagerde wielen en handgrepen voor eenvoudig verplaatsen
- Zelfborgende moeren voor een veilige bevestiging
- Documenthouder voor DIN A4

BESCHRIJVING

Ze worden gebruikt in magazijnen en distributiecentra, bij goederenterminals en laadperrons, op bouwplaatsen en bij evenementen en tijdelijke afzettingen, zowel binnen als buiten.

EIGENSCHAPPEN

- Verzinkt en gepoedercoat voor langdurige bescherming
- Geel met zwarte waarschuwingsmarkering
- Vrijstaande uitvoering
- TÜV-gecertificeerd (typegoedgekeurd) volgens DGUV 108-007 (voorheen BGR 234)

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Evenementen & tijdelijke afzettingen
- Bouwplaatsen
- Vrachtterminals & laadperrons

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt en gelakt	Materiaaldikte	5 mm
Kleur	Geel	Waarschuwingseffect	Zwarte waarschuwingsmarkering
Toepassingsgebieden	Buiten en binnen	Bevestiging	Zelfdragend
Eigenschappen	2 voetplaten - 6 rolvoeten	Breedte (ingeklapt) mm	2340 mm
Hoogte (ingeklapt)	800 mm	Aantal wielen	12
Breedte voetplaat	400 mm	Diepte voetplaat	300 mm
Hoogte voetplaat	6 mm	TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd)	TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234)
Classificatiecode	Eclass 10.1 Nr.: 22490302		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetting is vrijstaand. De twee schaarhekken worden met de koppeling in het midden met elkaar verbonden, en zelfborgende moeren zorgen voor een veilige bevestiging. Dankzij de kogelgelagerde wielen en handgrepen verplaatst u de afzetting eenvoudig. De montagehandleiding en het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De hekken zijn vervaardigd van staal dat verzinkt (thermisch verzinkt) en gepoedercoat is voor langdurige bescherming. Dankzij de slijtvaste oppervlaktebehandeling is de set geschikt voor gebruik zowel buiten als binnen.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe lang is het traject dat ik kan afzetten?
Elk hek is 8000 mm, en met de twee hekken via de koppeling in het midden met elkaar verbonden bedraagt de totale lengte 16000 mm.

Is de afzetting gecertificeerd?
Ja. Ze is TÜV-gecertificeerd (typegoedgekeurd) volgens DGUV 108-007, voorheen BGR 234. Het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

Kan de afzetting buiten worden gebruikt?
Ja. Ze is bedoeld voor gebruik zowel buiten als binnen en is verzinkt en gepoedercoat voor langdurige bescherming.

Kan ik er borden of informatie aan bevestigen?
Ja. De afzetting heeft een documenthouder voor DIN A4.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/set-van-2-uitschuifbare-afzettingen-geel-zwart-max-totale-lengte-16-meter

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu