Verkeerspalen om op te schroeven · Stalen verkeerspalen om op te schroeven

Poller voor elleboogschakelaar

De poller voor elleboogschakelaar is een robuuste en gebruiksvriendelijke stalen poller, ontwikkeld voor de integratie van elleboogschakelaars bij automatische deuren en poorten.





KORT OVERZICHT

Oppervlaktebehandeling	**Thermisch verzinkt / Verzinkt, Thermisch verzinkt en gelakt**
Hoogte	**1200 mm**
Breedte	**100 mm**
Diepte	**150 mm**
Gewicht	**15 kg**

- Stabiele constructie voor openbaar en intensief gebruik
- Geschikt voor elleboogschakelaars en deur-/poortautomatisering
- Voorbereid op de inbouw van een standaard elleboogschakelaar
- Montagehoogte volgens de geldende richtlijnen – 800 mm boven maaiveld
- Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en gepoedercoat staal

BESCHRIJVING

Hij is ontworpen voor omgevingen waar toegankelijkheid, bedrijfszekerheid en eenvoudige bediening van doorslaggevend belang zijn, zoals ziekenhuizen en zorggebouwen, winkelcentra en entrees, kantooromgevingen en recepties en andere openbare locaties. De poller is voorbereid op de inbouw van een standaard elleboogschakelaar en voldoet aan de aanbevolen montagehoogte van 800 mm boven maaiveld voor optimale bereikbaarheid.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Zorg & welzijn
- Winkelcentra & entrees
- Kantoor & receptie
- Pleinen, parken & wandelpaden

EIGENSCHAPPEN

- Grondfundering verkrijgbaar als accessoire

VARIANTEN

Art.nr.	Oppervlaktebehandeling	Gewicht
BM-257010	Thermisch verzinkt / Verzinkt	15 kg
BM-257022	Thermisch verzinkt en gelakt	15 kg

Alle varianten: Hoogte 1200 mm · Breedte 100 mm · Diepte 150 mm

MONTAGE EN BEVESTIGING

Een grondfundering voor de poller voor elleboogschakelaar is verkrijgbaar als accessoire. De montagehandleiding, de tekening voor de betonfundering en het 3D-bestand (DWG) vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De standaarduitvoering is vervaardigd van thermisch verzinkt staal, dat een langdurige bescherming tegen corrosie biedt. Optioneel is de poller verkrijgbaar in thermisch verzinkt en gepoedercoat staal. Het productblad en de onderhoudsinstructies vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Op welke hoogte zit de elleboogschakelaar?
De poller voldoet aan de aanbevolen montagehoogte van 800 mm boven maaiveld voor optimale bereikbaarheid. De poller zelf is 1200 mm hoog.

? Welke oppervlaktebehandelingen zijn er?
De standaarduitvoering is thermisch verzinkt staal. Optioneel is thermisch verzinkt en gepoedercoat staal in RAL 9005 (zwart) verkrijgbaar, en de poller kan ook in een RAL Classic-kleur naar keuze worden gelakt.

? Kan ik een kleur buiten het RAL-systeem krijgen?
Ja. Wij bieden maatwerk voor kleuren buiten het RAL-systeem – neem contact met ons op voor een offerte.

? Is er een fundering voor de poller?
Ja. Een grondfundering voor de poller voor elleboogschakelaar is verkrijgbaar als accessoire, en de tekening voor de betonfundering vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/poller-voor-elleboogschakelaar

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu