Verkeers- en wegproducten · Oprijhellingen en overrijplaten

Tijdelijke loopbrug / sleufbrug 1700 x 1000 mm

De tijdelijke loopbrug, ook wel sleufbrug genoemd, is een handige oplossing voor tijdelijke doorgangen bij werkzaamheden en evenementen.



KORT OVERZICHT

Afmetingen	1700x1000 mm
Draagvermogen	1000 kg
Art.nr.	D033
Afmetingen (L × B × H)	170 × 100 × 100 cm
Gewicht	33 kg

- Biedt een tijdelijke doorgang bij werkzaamheden en evenementen
- Verplaatsbaar en indien nodig eenvoudig te verplaatsen
- Snel en eenvoudig te plaatsen
- Draagvermogen 1000 kg
- Gewicht 33 kg

BESCHRIJVING

Hij wordt gebruikt op bouwplaatsen, bij wegwerkzaamheden en bij evenementen en tijdelijke afzettingen, waar gedurende beperkte tijd een doorgang nodig is. De brug is eenvoudig te plaatsen en indien nodig te verplaatsen.

MONTAGE

De brug is eenvoudig te plaatsen waar de doorgang nodig is en kan worden verplaatst wanneer de werkzaamheden of het evenement veranderen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Bouwplaatsen
- Wegwerkzaamheden
- Evenementen & tijdelijke afzettingen

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoeveel weegt de brug?
De brug weegt 33 kg.

Hoeveel belasting kan de brug dragen?
De brug heeft een draagvermogen van 1000 kg.

Wat zijn de afmetingen van de brug?
Hij is 1700 mm lang, 1000 mm breed en 1000 mm hoog.

Kan de brug worden verplaatst?
Ja. Hij is verplaatsbaar en indien nodig eenvoudig te plaatsen en te verplaatsen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/tijdelijke-loopbrug-sleufbrug-1700-x-1000-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu