Kolombeschermers · Kolombescherming van staal

Beschermbeugel voor kolommen, leidingen en palen

De beschermbeugel is een robuuste, U-vormige aanrijbeveiliging van staal die kolommen, leidingen en palen beschermt tegen heftrucks en andere voertuigen, en zo stilstand en reparatiekosten bij een aanrijding beperkt.









KORT OVERZICHT

Toepassingsgebieden	Binnen, Buiten en binnen
Hoogte	800 mm, 1200 mm
Breedte	555 mm
Diepte	540 mm
Gewicht	25–35 kg

- Fungeert als aanrijstop bij een aanrijding
- Vervaardigd van 3 mm staal voor een hoge slagvastheid
- Duidelijke geel/zwarte waarschuwingsmarkering voor goede zichtbaarheid in heftruck- en looproutes
- Voetplaat voor een veilige bevestiging
- Twee oppervlaktebehandelingen – voor gebruik binnen of voor gebruik buiten en in zware omgevingen

BESCHRIJVING

De beugel wordt gebruikt in magazijnen en distributiecentra, in productieomgevingen en werkplaatsen, bij goederenterminals en laadperrons en in garages en parkeergarages, zowel binnen als buiten. De beugel dient ook als afbakening en aanrijstop op plaatsen waar heftrucks en voetgangers zich bewegen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons
- Garages & parkeergarages

EIGENSCHAPPEN

- Levering voorgemonteerd

VARIANTEN

Art.nr.	Toepassingsgebieden	Hoogte	Oppervlaktebehandeling	Diepte voetplaat	Gewicht
40-40-	Binnen	800 mm	Poedergecoat	110 mm	25 kg
40-40	Buiten en binnen	800 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	110 mm	25 kg
40-50-	Binnen	1200 mm	Poedergecoat	110 mm	35 kg
40-50	Buiten en binnen	1200 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	120 mm	35 kg

Alle varianten: Breedte 555 mm · Diepte 540 mm · Materiaaldikte 3 mm · Bevestiging inbegrepen Montagemateriaal niet inbegrepen · Materiaal Staal · Kleur Geel · Waarschuwingseffect Zwarte waarschuwingsmarkering · Bevestiging Vastgebout · Breedte voetplaat 200 mm · Hoogte voetplaat 10 mm · Vorm U-vormig · Diameter 76 mm · Breedte zonder voetplaat 520 mm · Diepte zonder voetplaat 520 mm · Levering Voorgemonteerd · Aantal montagegaten 12 · Kleur voetplaat Geel · Garantie 1 jaar

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaaldikte	**3 mm**	Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat, Thermisch verzinkt en gelakt**
Bevestiging inbegrepen	**Montagemateriaal niet inbegrepen**	Materiaal	**Staal**
Kleur	**Geel**	Waarschuwingseffect	**Zwarte waarschuwingsmarkering**
Bevestiging	**Vastgebout**	Breedte voetplaat	**200 mm**
Diepte voetplaat	**120 mm, 110 mm**	Hoogte voetplaat	**10 mm**
Vorm	**U-vormig**	Diameter	**76 mm**
Breedte zonder voetplaat	**520 mm**	Diepte zonder voetplaat	**520 mm**
Levering	**Voorgemonteerd**	Aantal montagegaten	**12**
Kleur voetplaat	**Geel**	Garantie	**1 jaar**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beugel wordt voorgemonteerd geleverd en via de voetplaten op de ondergrond vastgebout, met in totaal 12 montagegaten. Montagemateriaal is niet inbegrepen.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beugel is vervaardigd van 3 mm staal. Voor gebruik binnen kiest u een gepoedercoat oppervlak. Voor gebruik buiten of in zware omgevingen kiest u een thermisch verzinkt en gepoedercoat oppervlak, dat extra bescherming tegen corrosie biedt. De garantie bedraagt 1 jaar.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Is montagemateriaal inbegrepen?
Nee. De beugel wordt voorgemonteerd geleverd, maar montagemateriaal om de beugel vast te bouten is niet inbegrepen.

? Kan de beugel buiten worden geplaatst?
Ja. Kies de thermisch verzinkte en gepoedercoate uitvoering, die extra bescherming tegen corrosie biedt bij gebruik buiten en in zware omgevingen. De gepoedercoate uitvoering is bedoeld voor gebruik binnen.

? Welke hoogtes zijn er?
De beugel is verkrijgbaar in 800 mm (25 kg) en 1200 mm (35 kg). Beide hebben een buisdiameter van Ø 76 mm en een pootlengte van 520 mm.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/beschermbeugel-voor-kolommen-leidingen-en-palen
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu