Verkeerspalen om op te schroeven · Stalen verkeerspalen om op te schroeven

Poller voor industrie/magazijn vierkant 200x200 mm

De stalen poller is een robuuste aanrijbeveiliging die zorgt voor een duidelijke afbakening en machines, deuren en wanden beschermt tegen aanrijdingen.



KORT OVERZICHT

Breedte	200 mm
Diepte	200 mm
Hoogte	997 mm
Bevestiging	Verankerd
Gewicht	14,82 kg

- Zorgt voor duidelijke afbakening en effectieve bescherming
- Biedt een hoge weerstand tegen aanrijdingen en slijtage
- Is vervaardigd van staal met een lange levensduur
- Is TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007 (voorheen BGR 234)
- Heeft een voetplaat met vier gaten voor verankering in de vloer

BESCHRIJVING

Hij wordt gebruikt in industriële en magazijnomgevingen, waar hij looppaden en heftruckroutes afbakent en veiligheidszones markeert in industriële en logistieke omgevingen. De poller is verkrijgbaar in een uitvoering voor binnengebruik en een uitvoering met extra corrosiebescherming voor buitengebruik.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

EIGENSCHAPPEN

- Verkrijgbaar in uitvoering voor binnen en buiten
- Levering voorgemonteerd

VARIANTEN

Art.nr.	Oppervlaktebehandeling	Gewicht
P+100	Thermisch verzinkt en gelakt	14,824 kg
P-100	Poedergecoat	14,824 kg

Alle varianten: Breedte 200 mm · Diepte 200 mm · Hoogte 997 mm · Bevestiging Verankerd · Materiaaldikte 3 mm · Materiaal Staal · Kleur Geel · Bevestiging Vastgebout · Breedte voetplaat 200 mm · Diepte voetplaat 200 mm · Hoogte voetplaat 6 mm · TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd) TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234) · Vorm Rechthoekig · Breedte zonder voetplaat 100 mm · Diepte zonder voetplaat 100 mm · Levering Voorgemonteerd · Aantal montagegaten 4 · Bevestiging inbegrepen Montagemateriaal niet inbegrepen · Kleur voetplaat Geel · Garantie 1 jaar · Type Verankering in beton/asfalt

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat, Thermisch verzinkt en gelakt**	Materiaaldikte	**3 mm**
Materiaal	**Staal**	Kleur	**Geel**
Bevestiging	**Vastgebout**	Breedte voetplaat	**200 mm**
Diepte voetplaat	**200 mm**	Hoogte voetplaat	**6 mm**
TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd)	**TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234)**	Vorm	**Rechthoekig**
Breedte zonder voetplaat	**100 mm**	Diepte zonder voetplaat	**100 mm**
Levering	**Voorgemonteerd**	Aantal montagegaten	**4**
Bevestiging inbegrepen	**Montagemateriaal niet inbegrepen**	Kleur voetplaat	**Geel**
Garantie	**1 jaar**	Type	**Verankering in beton/asfalt**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De poller wordt vastgeschroefd via de vier gaten Ø 12,5 mm in de voetplaat en verankerd in beton of asfalt. Hij wordt voorgemonteerd geleverd, maar montagemateriaal is niet inbegrepen. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De poller is vervaardigd van staal met een lange levensduur en een hoge weerstand tegen aanrijdingen en slijtage. De binnenuitvoering is gepoedercoat. De buitenuitvoering is eerst thermisch verzinkt en daarna gepoedercoat, wat zorgt voor extra corrosiebescherming. Op de poller zit 1 jaar garantie. Het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Zijn bouten of keilbouten inbegrepen?
Nee. Montagemateriaal is niet inbegrepen. De poller wordt voorgemonteerd geleverd met een voetplaat met vier gaten Ø 12,5 mm.

? Is de poller gecertificeerd?
Ja. Hij is TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007 (voorheen BGR 234). Het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

? Welke uitvoering kies ik voor buitengebruik?
Kies P+100, die thermisch verzinkt en geel gepoedercoat is voor extra corrosiebescherming. P-100 is gepoedercoat en bedoeld voor binnengebruik.

? In welke ondergrond kan de poller worden verankerd?
De poller wordt verankerd in beton of asfalt en via de voetplaat vastgeschroefd.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/poller-voor-industrie-magazijn-vierkant-200x200-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu