Aanrijbeveiliging · Rambalken

Aanrijbeveiligingsbalk Hoogte 140mm

De aanrijbeveiligingsbalk is een modulaire stalen beschermbalk die muren, hoeken en installaties beschermt tegen aanrijdingen door heftrucks, karren en ander materieel.



KORT OVERZICHT

Toepassingsgebieden	Binnen, Buiten en binnen
Breedte	500 mm, 1000 mm
Diepte	180 mm, 210 mm
Hoogte	140 mm
Afstand tussen voetplaten	475–577 mm
Varianten	20 st. in 2 lijnen
Gewicht	5,06–10,93 kg

- Beschermt muren, hoeken en installaties tegen aanrijdingen
- Bestand tegen aanrijdingen door heftrucks, karren en ander materieel
- Zorgt voor een duidelijke visuele afbakening bij heftruck- en karverkeer
- Helpt verkeersstromen te geleiden in industriële omgevingen
- Slijtvaste stalen constructie met rond buisprofiel

BESCHRIJVING

De balk is bestand tegen aanrijdingen, markeert duidelijk waar heftruck- en karverkeer passeert en helpt verkeersstromen te geleiden. U gebruikt hem binnen en buiten, bijvoorbeeld in opslag en distributie, productie en werkplaatsen en bij goederenterminals en laadperrons.

EIGENSCHAPPEN

- Gele signaalkleur (vergelijkbaar met RAL 1023) met zwarte markeringen voor goede zichtbaarheid
- Stabiele voetplaat voor veilige vloermontage
- Modulair ontwerp dat te combineren is voor rechte trajecten of hoeken van 90°
- Hoeken verkrijgbaar als rechts of links, binnen- of buitenhoek
- Geschikt voor zowel binnen- als buitenomgevingen
- TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007 (voorheen BGR 234)

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Magazijn & distributie · Productie & werkplaats · Vrachtterminals & laadperrons

VARIANTEN

1000 mm balken

Art.nr.	Toepassingsgebieden	Breedte	Diepte	Oppervlaktebehandeling	Breedte zonder voetplaat	Diepte zonder voetplaat	Aantal montagegaten	Afstand tussen
80-1000-	Binnen	1000 mm	180 mm	Poedergecoat	1000 mm	76 mm	4	
80-1000	Buiten en binnen	1000 mm	180 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	1000 mm	76 mm	4	
80-1000WRA-	Binnen	1000 mm	210 mm	Poedergecoat	1000 mm	136 mm	4	
80-1000WRA	Buiten en binnen	1000 mm	180 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	1000 mm	136 mm	4	
80-1000WLA-	Binnen	1000 mm	180 mm	Poedergecoat	1000 mm	136 mm	4	
80-1000WLA	Buiten en binnen	1000 mm	180 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	1000 mm	136 mm	4	
80-1000WLI-	Binnen	1000 mm	180 mm	Poedergecoat	1000 mm	136 mm	4	
80-1000WLI	Buiten en binnen	1000 mm	180 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	1000 mm	136 mm	4	
80-1000WRI-	Binnen	1000 mm	180 mm	Poedergecoat	1000 mm	136 mm	4	
80-1000WRI	Buiten en binnen	1000 mm	180 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	1000 mm	136 mm	4	

500 mm balken

Art.nr.	Toepassingsgebieden	Breedte	Diepte	Oppervlaktebehandeling	Breedte zonder voetplaat	Diepte zonder voetplaat	Aantal montagegaten	Afstand tussen
80-500-	Binnen	500 mm	180 mm	Poedergecoat	500 mm	76 mm	2	
80-500	Buiten en binnen	500 mm	180 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	500 mm	76 mm	2	
80-500WRA-	Binnen	500 mm	180 mm	Poedergecoat	500 mm	136 mm	2	
80-500WRA	Buiten en binnen	500 mm	180 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	500 mm	136 mm	2	
80-500WLA-	Binnen	500 mm	180 mm	Poedergecoat	500 mm	136 mm	2	
80-500WLA	Buiten en binnen	500 mm	180 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	500 mm	136 mm	2	
80-500WRI-	Binnen	500 mm	180 mm	Poedergecoat	500 mm	136 mm	2	
80-500WRI	Buiten en binnen	500 mm	180 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	500 mm	136 mm	2	
80-500WLI-	Binnen	500 mm	180 mm	Poedergecoat	500 mm	136 mm	2	
80-500WLI	Buiten en binnen	500 mm	180 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	500 mm	136 mm	2	

Alle varianten: Hoogte 140 mm · Materiaal Staal · Materiaaldikte 3.2 mm · Kleur Geel · Waarschuwingseffect Zwarte waarschuwingsmarkering · Bevestiging Vastgebout · Breedte voetplaat 150 mm · Diepte voetplaat 150 mm · Hoogte voetplaat 10 mm · TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd) TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234) · Classificatiecode Eclass 10.1 Nr.: 22101712 · Vorm Rond · Diameter 76 mm · Bevestiging Verankerd · Bevestiging inbegrepen Montagemateriaal niet inbegrepen · Kleur voetplaat Geel · Garantie 1 jaar · Type Verankering in beton/asfalt

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Staal	Oppervlaktebehandeling	Poedergecoat, Thermisch verzinkt en gelakt
Materiaaldikte	3.2 mm	Kleur	Geel
Waarschuwingseffect	Zwarte waarschuwingsmarkering	Bevestiging	Vastgebout
Breedte voetplaat	150 mm	Diepte voetplaat	150 mm
Hoogte voetplaat	10 mm	TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd)	TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234)
Classificatiecode	Eclass 10.1 Nr.: 22101712	Vorm	Rond
Diameter	76 mm	Breedte zonder voetplaat	1000 mm, 500 mm
Diepte zonder voetplaat	136 mm, 76 mm	Bevestiging	Verankerd
Aantal montagegaten	4, 2	Bevestiging inbegrepen	Montagemateriaal niet inbegrepen
Kleur voetplaat	Geel	Garantie	1 jaar
Type	Verankering in beton/asfalt		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De balk wordt vastgebout en verankerd in beton of asfalt. De stabiele voetplaat maakt een veilige vloermontage mogelijk. De 1000 mm-varianten hebben 4 montagegaten en de 500 mm-varianten 2 montagegaten. Montagemateriaal is niet inbegrepen, dus u kiest de verankering op basis van de ondergrond. Dankzij het modulaire ontwerp kunt u rechte balken en hoeken van 90° combineren tot het traject dat u wilt beveiligen. Montagehandleidingen voor elke variant vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De balk is vervaardigd van staal met een materiaaldikte van 3,2 mm. De slijtvaste stalen constructie is ontworpen om aanrijdingen te weerstaan. Bij de buitenuitvoering zorgt de thermische verzinking onder de poedercoating voor extra corrosiebescherming. Het product is TÜV-gecertificeerd (typegoedgekeurd) volgens DGUV 108-007, voorheen BGR 234, en heeft 1 jaar garantie. Certificaten vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

VEELGESTELDE VRAGEN

Is montagemateriaal inbegrepen?
Nee. Montagemateriaal is niet inbegrepen. De balk wordt vastgebout en verankerd in beton of asfalt.

Kan de balk buiten worden gebruikt?
Ja, kies de thermisch verzinkte en gepoedercoate uitvoering, die bedoeld is voor gebruik zowel buiten als binnen en extra corrosiebescherming biedt. De uitsluitend gepoedercoate uitvoering is bedoeld voor gebruik binnen.

Kan ik om hoeken heen bouwen?
Ja. Het modulaire ontwerp is te combineren voor rechte trajecten of hoeken van 90°, en de hoekmodellen zijn verkrijgbaar als rechts of links, binnen- of buitenhoek.

Is de balk gecertificeerd?
Ja. Hij is TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007 (voorheen BGR 234). De certificaten vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/aanrijbeveiligingsbalk-hoogte-140mm
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu