
Verkeersspiegels & uitritspiegels · Verkeersspiegels van gepolijst roestvrij staal

Verkeersspiegel DURABEL IceFree BASIC

De verkeersspiegel DURABEL IceFree BASIC combineert de voordelige verkeersspiegel met de beproefde IceFree-technologie, waardoor het spiegelvlak vrij blijft van condens en ijsvorming zonder stroomvoorziening.









KORT OVERZICHT

Hoogte	450–800 mm
Breedte	600–1000 mm
Frame	Verzinkt staal
Maximale afstand voor spiegel	6–15 m
Gewicht	12–32 kg

- Hoogwaardig spiegelvlak van roestvrij staal met een helder en vervormingsvrij beeld
- Beproefde IceFree-technologie die het oppervlak vrijhoudt van condens en ijs, zonder stroomvoorziening
- Sterk en duurzaam frame van verzinkt staal
- Goed zichtbare rode reflecterende strips, direct op het spiegelvlak bevestigd
- Extra rubberen afdichting die spiegellens en frame beschermt tegen weersinvloeden

BESCHRIJVING

Het is een kostenefficiënte en betrouwbare oplossing voor alle weersomstandigheden op straten en wegen, op buitenparkeerplaatsen, in woonwijken en appartementencomplexen en in magazijnen en distributiecentra.

EIGENSCHAPPEN

- Bevestiging voor paal Ø 76 mm waarmee de spiegel gedraaid en gekanteld kan worden
- Functioneel en strak design voor de prijsbewuste koper
- 5 jaar garantie

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Straten & wegen · Buitenparkeerplaatsen · Woonwijken & VvE's · Magazijn & distributie

VARIANTEN

Art.nr.	Hoogte	Breedte	Maximale afstand voor spiegel	Type	Gewicht
242.17.6351	450 mm	600 mm	6 m	DURABEL BASIC 1 IceFree	12 kg
242.17.6352	600 mm	800 mm	10 m	DURABEL BASIC 2 IceFree	20 kg
242.17.6395	800 mm	1000 mm	15 m	DURABEL BASIC 3 IceFree	32 kg

Alle varianten: Frame Verzinkt staal · Bevestiging Paal- en wandmontage · Materiaal Roestvrij staal · Vorm Rechthoekig · Toepassingsgebieden Buiten en binnen

TECHNISCHE GEGEVENS

Bevestiging	**Paal- en wandmontage**
Materiaal	**Roestvrij staal**
Type	**DURABEL BASIC 1 IceFree, DURABEL BASIC 2 IceFree, DURABEL BASIC 3 IceFree**
Vorm	**Rechthoekig**
Toepassingsgebieden	**Buiten en binnen**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De spiegel wordt compleet geleverd met een bevestiging voor palen met een diameter van 76 mm. Met de bevestiging kunt u de spiegel draaien en kantelen om de juiste kijkhoek te verkrijgen. De spiegel kan zowel op een paal als aan de wand worden gemonteerd. Als accessoires zijn verkrijgbaar: een wandbevestiging van verzinkt staal voor alle maten, een vorkbevestiging voor de montage van twee spiegels, verzinkte spiegelpalen Ø 76 mm in de hoogtes 3000, 3500 en 4000 mm en muurpalen van 800 en 1200 mm. Voor montage met band zijn er roestvrij staalband van 12 en 19 mm, gespen voor staalband en spangereedschap.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het spiegelvlak is gemaakt van roestvrij staal en het frame van verzinkt staal. Een extra rubberen afdichting beschermt de spiegellens en het frame tegen weersinvloeden. De IceFree-technologie vereist geen stroomvoorziening. De spiegel heeft 5 jaar garantie.

VEELGESTELDE VRAGEN

Heeft de IceFree-spiegel stroom nodig?
Nee. De IceFree-technologie houdt het spiegelvlak vrij van condens en ijsvorming zonder stroomvoorziening.

Is een bevestiging inbegrepen?
Ja. De spiegel wordt geleverd met een bevestiging voor palen Ø 76 mm, waarmee de spiegel gedraaid en gekanteld kan worden. Een wandbevestiging en palen zijn verkrijgbaar als accessoires.

Welke maten zijn er?
De spiegel is verkrijgbaar in 450 × 600 mm (maximale kijkafstand 6 m, 12 kg), 600 × 800 mm (10 m, 20 kg) en 800 × 1000 mm (15 m, 32 kg).

Kan de spiegel aan een wand worden bevestigd?
Ja. De spiegel is geschikt voor zowel paal- als wandmontage, en een wandbevestiging van verzinkt staal is als accessoire verkrijgbaar voor alle maten.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/verkeersspiegel-durabel-icefree-basic

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu