Verkeersspiegels & uitritspiegels · Verkeersspiegels van gepolijst roestvrij staal

Verkeersspiegel DURABEL IceFree ECO

DURABEL IceFree ECO is een verkeersspiegel van roestvrij staal met een thermogelsysteem dat voorkomt dat zich condens en ijs op het spiegeloppervlak vormen, tot −20 °C, zonder dat een kostbare stroomvoorziening nodig…









KORT OVERZICHT

Hoogte	450–800 mm
Breedte	600–1000 mm
Diameter	600 mm, 800 mm
Maximale afstand voor spiegel	6–15 m
Gewicht	9–27 kg

- Hoogwaardig spiegeloppervlak van roestvrij staal
- Thermogelsysteem dat de oppervlaktetemperatuur van de spiegel regelt op basis van de werkelijke omgevingstemperatuur
- Voorkomt condens en ijs op het spiegeloppervlak tot −20 °C
- Geen kostbare stroomvoorziening nodig
- Behuizing van weerbestendig wit ABS met reflecterende rode strepen

BESCHRIJVING

DURABEL IceFree ECO is een verkeersspiegel van roestvrij staal met een thermogelsysteem dat voorkomt dat zich condens en ijs op het spiegeloppervlak vormen, tot −20 °C, zonder dat een kostbare stroomvoorziening nodig is. Het is een kostenefficiënt alternatief voor onze Verkeersspiegel IceFree, met behoud van hetzelfde beproefde thermogelsysteem. De spiegel wordt buiten gebruikt op straten en wegen, op parkeerterreinen en in woonwijken en wooncomplexen, vooral op locaties met extreme weersomstandigheden of zonder geschikte stroomvoorziening.

EIGENSCHAPPEN

- Meegeleverde universele klem voor palen Ø 60–90 mm, zonder adapters

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Straten & wegen · Buitenparkeerplaatsen · Woonwijken & VvE's

VARIANTEN

Rechthoekig

Art.nr.	Hoogte	Breedte	Diameter	Maximale afstand voor spiegel	Materiaal	Vorm	Gewicht
242.24.151	450 mm	600 mm	–	6 m	Roestvrij staal & kunststof	Rechthoek	17 kg
242.27.488	600 mm	800 mm	–	10 m	Roestvrij staal & kunststof	Rechthoek	17,5 kg
242.25.771	800 mm	1000 mm	–	15 m	Roestvrij staal & kunststof	Rechthoek	27 kg

Rond

Art.nr.	Hoogte	Breedte	Diameter	Maximale afstand voor spiegel	Materiaal	Vorm	Gewicht
242.20.096	–	–	600 mm	6 m	Roestvrij staal	Rond	9 kg
242.28.986	–	–	800 mm	10 m	Roestvrij staal	Rond	18 kg

Alle varianten: Bevestiging Paal- en wandmontage · Type Universele klem (60–90 mm)

TECHNISCHE GEGEVENS

Bevestiging	**Paal- en wandmontage**
Materiaal	**Roestvrij staal, Roestvrij staal & kunststof**
Vorm	**Rechthoek, Rond**
Type	**Universele klem (60–90 mm)**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De spiegel is bedoeld voor paal- en wandmontage. De meegeleverde universele klem past op palen met een diameter van 60–90 mm, zonder dat adapters nodig zijn. Als accessoires zijn verkrijgbaar: verzinkte spiegelpalen in Ø 60 en Ø 76 mm in de hoogtes 3000, 3500 en 4000 mm, muurpalen van 800 en 1200 mm, betonvoeten, een wandbevestiging van verzinkt staal, gaffelbevestigingen voor twee verkeersspiegels en roestvrij staalband met spangereedschap en gespen. Meer informatie vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het spiegeloppervlak en de universele bevestiging zijn vervaardigd van roestvrij staal. De behuizing is van weerbestendig wit ABS en heeft reflecterende rode strepen. In de variantgegevens wordt als materiaal roestvrij staal en kunststof vermeld voor de rechthoekige varianten en roestvrij staal voor de ronde.

VEELGESTELDE VRAGEN

Heeft de spiegel stroom nodig om ijsvrij te blijven?
Nee. Het thermogelsysteem regelt de oppervlaktetemperatuur op basis van de omgevingstemperatuur en voorkomt condens en ijs tot −20 °C zonder stroomvoorziening.

Welke maat moet ik kiezen?
Kies op basis van de maximale afstand: 450 × 600 mm of Ø 600 mm voor 6 m, 600 × 800 mm of Ø 800 mm voor 10 m en 800 × 1000 mm voor 15 m.

Op welke palen past de klem?
De meegeleverde universele klem past op palen met een diameter van 60–90 mm, zonder adapters.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/verkeersspiegel-durabel-icefree-eco

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu