Verkeersspiegels & uitritspiegels · Verkeersspiegels van gepolijst roestvrij staal

Verkeersspiegel DURABEL IceFree PRO

DURABEL IceFree PRO is een verkeersspiegel die niet beslaat of bevriest, zodat u ook bij wisselend weer goed zicht houdt.









KORT OVERZICHT

Hoogte	450–800 mm
Breedte	600–1000 mm
Maximale afstand voor spiegel	6–15 m
Bevestiging	Paal- en wandmontage
Gewicht	19–36 kg

- Beslaat niet en bevriest niet
- Robuust en onbreekbaar
- Bijzonder geschikt voor locaties met wisselende weersomstandigheden
- Zorgt voor helder zicht, ook bij temperaturen onder −20 °C
- Vereist geen stroomvoorziening

BESCHRIJVING

De spiegel wordt op een paal of wand gemonteerd en is geschikt voor buiten en binnen: langs straten en wegen, op parkeerterreinen buiten, in woonwijken en bij appartementencomplexen en in magazijnen en distributiecentra.

EIGENSCHAPPEN

- Voorzien van een rood-witte reflecterende rand voor betere zichtbaarheid
- Voorzien van een universele klem voor palen met een diameter van 60–90 mm en een geïntegreerde bandklembevestiging – geen adapter nodig
- Valt onder 25 jaar functiegarantie

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Straten & wegen
- Buitenparkeerplaatsen
- Woonwijken & VvE's
- Magazijn & distributie

VARIANTEN

Art.nr.	Hoogte	Breedte	Maximale afstand voor spiegel	Type	Gewicht
242.17.6396	450 mm	600 mm	6 m	DURABEL IceFree PRO 1	19 kg
242.14.389	600 mm	800 mm	10 m	DURABEL IceFree PRO 2	22,2 kg
242.15.533	800 mm	1000 mm	15 m	DURABEL IceFree PRO 3	36 kg

Alle varianten: Bevestiging Paal- en wandmontage · Materiaal Roestvrij staal · Vorm Rechthoekig · Toepassingsgebieden Buiten en binnen

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	**DURABEL IceFree PRO 1, DURABEL IceFree PRO 2, DURABEL IceFree PRO 3**
Materiaal	**Roestvrij staal**
Vorm	**Rechthoekig**
Toepassingsgebieden	**Buiten en binnen**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De spiegel wordt op een paal of wand gemonteerd. De universele klem past op palen met een diameter van 60–90 mm, en met de geïntegreerde bandklembevestiging kunt u de spiegel met staalband bevestigen zonder adapter. Als accessoires zijn verkrijgbaar: verzinkte spiegelpalen Ø 60 mm en Ø 76 mm in de hoogtes 3000, 3500 en 4000 mm, betonvoeten (ook als set met verzinkte paal), muurpalen van 800 mm en 1200 mm, een wandbevestiging van verzinkt staal en vorkbevestigingen voor twee verkeersspiegels. Voor bandmontage zijn roestvrij staalband in 1/2” (12 mm) en 3/4” (19 mm), bevestigingsogen voor staalband en spangereedschap verkrijgbaar.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De spiegel is gemaakt van roestvrij staal. IceFree PRO combineert het beproefde spiegelfront van DURABEL PRO met nieuwe, thermoactieve materialen. Deze regelen de temperatuur van het spiegeloppervlak op basis van de buitentemperatuur, waardoor condens en ijsvorming worden voorkomen – volledig zonder stroom. Een stabiel achterpaneel van aluminium beschermt de gepatenteerde thermolagen. De functie valt onder 25 jaar functiegarantie.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

25 jaar garantie
25 jaar functiegarantie

VEELGESTELDE VRAGEN

Heeft de spiegel stroom nodig om ijsvrij te blijven?
Nee. Thermoactieve materialen regelen de temperatuur van het spiegeloppervlak op basis van de buitentemperatuur, zodat er geen stroomvoorziening nodig is.

Werkt de spiegel bij strenge vorst?
Ja. De spiegel zorgt voor helder zicht, ook bij temperaturen onder −20 °C.

Welke maat moet ik kiezen?
Dat hangt af van de afstand: PRO 1 (450 × 600 mm) is bedoeld voor maximaal 6 m, PRO 2 (600 × 800 mm) voor maximaal 10 m en PRO 3 (800 × 1000 mm) voor maximaal 15 m.

Welke palen zijn geschikt?
De universele klem past op palen met een diameter van 60–90 mm. De spiegel kan ook op een wand worden gemonteerd of met staalband via de geïntegreerde bandklembevestiging.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/verkeersspiegel-durabel-icefree-pro

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu