Verkeersspiegels & uitritspiegels · Verkeersspiegels van gepolijst roestvrij staal

Verkeersspiegel DURABEL PRO

DURABEL PRO is een verkeersspiegel met een spiegelvlak van hoogwaardig roestvrij staal en een robuust aluminium frame, ontwikkeld voor een lange levensduur en optische kwaliteit.









KORT OVERZICHT

Hoogte	450–800 mm
Breedte	600–1000 mm
Maximale afstand voor spiegel	6–15 m
Bevestiging	Paal- en wandmontage
Gewicht	12–17,2 kg

- Geeft een helder en vervormingsvrij spiegelbeeld
- Bestand tegen agressieve omgevingsomstandigheden, zoals hoge hitte of lucht die loog of oplosmiddelen bevat
- Heeft een rood-wit reflecterende rand voor betere zichtbaarheid
- Beslaat minder dan gewone verkeersspiegels
- Behoudt de helderheid van het spiegelbeeld gedurende vele jaren

BESCHRIJVING

De spiegel verhoogt de veiligheid op onoverzichtelijke plaatsen door vrij zicht om de hoek te bieden bij inritten, uitritten, smalle doorgangen, controlepunten en kruisingen. De spiegel wordt gebruikt langs straten en wegen, op buitenparkeerplaatsen, in opslag en distributie en in productie en werkplaatsen, zowel buiten als binnen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Straten & wegen
- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Buitenparkeerplaatsen

EIGENSCHAPPEN

- Heeft een universele klem (Ø 60–90 mm) voor montage in de gewenste hoek
- Valt onder 25 jaar functiegarantie

VARIANTEN

Art.nr.	Hoogte	Breedte	Maximale afstand voor spiegel	Type	Gewicht
242.12.680	450 mm	600 mm	6 m	DURABEL PRO 1	13 kg
242.11.505	600 mm	800 mm	10 m	DURABEL PRO 2	12 kg
242.10.092	800 mm	1000 mm	15 m	Durabel pro 3	17,2 kg

Alle varianten: Bevestiging Paal- en wandmontage · Materiaal Roestvrij staal · Vorm Rechthoekig · Toepassingsgebieden Buiten en binnen

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	**DURABEL PRO 1, DURABEL PRO 2, Durabel pro 3**
Materiaal	**Roestvrij staal**
Vorm	**Rechthoekig**
Toepassingsgebieden	**Buiten en binnen**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De spiegel wordt op een paal of wand gemonteerd. De universele klem past op palen met een diameter van 60–90 mm en maakt het mogelijk de spiegel in de gewenste hoek af te stellen. Als accessoires zijn verkrijgbaar: verzinkte spiegelpalen in Ø 60 mm en Ø 76 mm (hoogte 3 000, 3 500 of 4 000 mm), een betonblok en een set van betonblok met verzinkte paal, muurpalen (800 mm en 1 200 mm), een wandbevestiging van verzinkt staal voor alle maten en gaffelbevestigingen voor twee verkeersspiegels. Voor montage met band zijn roestvrij staalband (1/2” en 3/4”, 30 m), gespen en spangereedschap verkrijgbaar. De productcatalogus vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het spiegelvlak is van hoogwaardig roestvrij staal en het frame van robuust aluminium. Deze combinatie beschermt de spiegel tegen weersinvloeden. De spiegel is geschikt voor agressieve omgevingen met hoge hitte of met loog of oplosmiddelen in de lucht, en de helderheid van het spiegelbeeld blijft vele jaren behouden. DURABEL PRO heeft 25 jaar functiegarantie.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

25 YEAR WARRANTY

25 jaar garantie
25 jaar functiegarantie

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke maat moet ik kiezen?
Dat hangt af van de afstand: 450 × 600 mm heeft een maximale kijkafstand van 6 m, 600 × 800 mm van 10 m en 800 × 1000 mm van 15 m.

Kan de spiegel op een bestaande paal worden bevestigd?
Ja. De universele klem past op palen met Ø 60–90 mm en laat u de spiegel naar wens kantelen. De spiegel kan ook aan de wand worden gemonteerd.

Is de spiegel geschikt voor industriële omgevingen met oplosmiddelen?
Ja. De spiegel is geschikt voor agressieve omgevingsomstandigheden, zoals hoge hitte of lucht die loog of oplosmiddelen bevat.

Hoe lang is de garantie?
DURABEL PRO heeft 25 jaar functiegarantie.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/verkeersspiegel-durabel-pro

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu