Accessoires

Telescopische opleggersteun 40 ton

In hoogte verstelbare steunpoot voor opleggers die de veiligheid aan de laadkade verhoogt. Robuuste, TÜV-gecertificeerde constructie met een draagvermogen tot 40 ton voor efficiënt en veilig laden en lossen.









KORT OVERZICHT

Breedte	760 mm
Diepte	670 mm
Materiaal	Staal
Oppervlaktebehandeling	Poedergecoat
Gewicht	71,58 kg

BESCHRIJVING

Snelle hoogteverstelling voor verschillende opleggerhoogtes. Stabiliseert losgekoppelde opleggers en vermindert het risico op kantelen of wegzakken. Slijtvaste materialen voor veeleisende omgevingen aan de laadkade.

Gele versie DSV1 Verstelbare hoogte tussen 1025–1344 mm - Geel (≈ RAL 1023), TÜV-gecertificeerd

Rode versie DSV2 Verstelbare hoogte tussen 900–1022 mm - Rood (≈ RAL 3020), TÜV-gecertificeerd

Stabilisatie van losgekoppelde opleggers bij laden en lossen

Aanvulling op de opleggerpoten/landing gear voor extra veiligheid

Voor logistieke centra, terminals en industriële laadkades

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Gewicht
DVS1	Geel	71,58 kg
DVS2	Rood	71,58 kg

Alle varianten: Breedte 760 mm · Diepte 670 mm · Materiaal Staal · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Toepassingsgebieden Buiten en binnen · Bevestiging Zelfdragend · Eigenschappen Capaciteit tot 40 t · Breedte voetplaat 470 mm · Diepte voetplaat 425 mm · Hoogte voetplaat 10 mm · TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd) TÜV-gecertificeerd · Breedte zonder voetplaat 760 mm · Diepte zonder voetplaat 670 mm · Levering Voorgemonteerd · Garantie 1 jaar

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	**Rood, Geel**	Toepassingsgebieden	**Buiten en binnen**
Bevestiging	**Zelfdragend**	Eigenschappen	**Capaciteit tot 40 t**
Breedte voetplaat	**470 mm**	Diepte voetplaat	**425 mm**
Hoogte voetplaat	**10 mm**	TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd)	**TÜV-gecertificeerd**
Breedte zonder voetplaat	**760 mm**	Diepte zonder voetplaat	**670 mm**
Levering	**Voorgemonteerd**	Garantie	**1 jaar**

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/telescopische-opleggersteun-40-ton

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu