Afzetmateriaal · Betonnen afzetblokken en barriers

Betonblok Standaard met paalgat 2-pack

Het betonblok is een klassieke afzetting van gegoten beton met een gat van 70 mm voor een paal.





KORT OVERZICHT

Type	Met paalgat, Met paalgat, met 2 reflectoren
Lengte	1090 mm
Breedte	390 mm
Hoogte	470 mm
Gewicht	250 kg

- Stevige uitvoering van circa 250 kg gegoten beton
- Gat van 70 mm voor een paal met bord
- Vorm waardoor het blok met een heftruck kan worden opgetild
- Geschikt voor transport op europallet
- Verkrijgbaar met reflectoren op beide lange zijden of zonder reflector

BESCHRIJVING

Het wordt gebruikt om auto- en heftruckverkeer af te sluiten en te geleiden op parkeerterreinen, bouwplaatsen, industrieterreinen en binnenplaatsen in woonwijken, en is zowel buiten als binnen inzetbaar. Plaats een paal en vul aan met een verkeersbord, ketting of afzetlint voor een extra duidelijke afzetting.

EIGENSCHAPPEN

- Aan te vullen met verkeersbord, ketting of afzetlint

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Bouwplaatsen
- Productie & werkplaats
- Woonwijken & VvE's

VARIANTEN

Art.nr.	Type	Gewicht
ET-5071-2	Met paalgat, met 2 reflectoren	250 kg
ET-5071	Met paalgat	250 kg

Alle varianten: Lengte 1090 mm · Breedte 390 mm · Hoogte 470 mm · Kleur Grijs · Materiaal Beton · Toepassingsgebieden Buiten en binnen · Paalgat Ø 70 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	**Grijs**
Materiaal	**Beton**
Toepassingsgebieden	**Buiten en binnen**
Paalgat	**Ø 70 mm**

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het blok wordt geplaatst op de plek waar het verkeer moet worden afgesloten of geleid, en dankzij de vorm kan het met een heftruck worden opgetild en verplaatst. Voor bebording plaatst u een paal in het paalgat van 70 mm. Een verzinkte paal voor betonblok inclusief borgwig is verkrijgbaar als accessoire, evenals een losse borgwig voor de paal. Moet u de reflectoren vervangen of aanvullen, dan is een reflector voor betonblok verkrijgbaar als accessoire.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het blok is vervaardigd van gegoten beton in een grijze kleur.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe verplaats ik het blok?
Dankzij de vorm kan het met een heftruck worden opgetild. Het is ook geschikt voor transport op europallet.

Kies ik voor een uitvoering met of zonder reflector?
Met reflectoren op beide lange zijden is het blok beter zichtbaar in het donker. Zonder reflector krijgt u een meer ingetogen uitstraling.

Welke paal past in het gat?
Het paalgat is 70 mm. Een verzinkte paal voor betonblok inclusief borgwig is verkrijgbaar als accessoire.

Kunnen de reflectoren worden vervangen?
Ja. Een reflector voor betonblok is verkrijgbaar als accessoire als u de reflectoren wilt vervangen of aanvullen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/betonblok-standaard-met-paalgat-2-pack

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu