Verkeersspiegels & uitritspiegels · Verkeersspiegels van acryl

Verkeersspiegel EXPLORER

De verkeersspiegel Dancop EXPLORER is een groothoekspiegel van acryl met 180° bolling die een helder zichtbeeld biedt en dode hoeken vermindert waar voertuigen en voetgangers elkaar tegenkomen.









KORT OVERZICHT

Diameter	600 mm, 800 mm
Maximale afstand voor spiegel	15 m, 20 m
Bevestiging	Paal- en wandmontage
Materiaal	Acrylglas
Gewicht	4,65–5,79 kg

- 180° groothoek voor maximaal overzicht en minder dode hoeken
- TÜV-gecertificeerd acryl, circa 70 % slagvaster dan glas en lichter in gewicht
- Rode, weerbestendige afdichting die de aandacht trekt voor een hoge zichtbaarheid
- Getest op windbelasting tot orkaankracht (windkracht 12, >117 km/h)
- Universele bevestiging voor wand of paal Ø 50–85 mm voor eenvoudige montage

BESCHRIJVING

Hij wordt gebruikt om productieruimtes, kruispunten, uitritten en magazijngangpaden te overzien in opslag en distributie, in garages en parkeergarages, in productie en werkplaatsen en bij goederenterminals en laadperrons. De spiegel is goedgekeurd voor gebruik binnen en buiten en wordt geleverd met een robuuste universele bevestiging voor wand- of paalmontage.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Garages & parkeergarages
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

EIGENSCHAPPEN

- Goedgekeurd voor gebruik binnen en buiten
- 2 jaar functiegarantie

VARIANTEN

Art.nr.	Diameter	Maximale afstand voor spiegel	Gewicht
EXPLORER-60	600 mm	15 m	4,653 kg
EXPLORER-80	800 mm	20 m	5,794 kg

Alle varianten: Bevestiging Paal- en wandmontage · Materiaal Acrylglas · Type Standaard · Vorm Rond · Toepassingsgebieden Buiten en binnen · Frame PVC

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	**Standaard**
Vorm	**Rond**
Toepassingsgebieden	**Buiten en binnen**
Frame	**PVC**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De spiegel wordt gemonteerd aan de wand of op een paal met een diameter van 50–85 mm. De zeer sterke universele bevestiging is inbegrepen en biedt traploze verstelling, zodat u de optimale zichtlijn kunt instellen. Dankzij het lage gewicht verloopt de installatie snel en eenvoudig, zowel aan de wand als op een paal. Alles wat u nodig hebt voor standaardmontage zit in de verpakking. Een betonblok met gegalvaniseerde paal is verkrijgbaar als accessoire. De montagehandleiding voor elke maat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het spiegeloppervlak is gemaakt van slagvast, lichtgewicht acryl. Het acryl is TÜV-gecertificeerd en circa 70 % slagvaster dan glas. Het frame is van PVC en de rode afdichting is weerbestendig. De spiegel is getest op windbelasting tot orkaankracht, windkracht 12 (>117 km/h), en heeft 2 jaar functiegarantie. Het TÜV-certificaat en het TÜV-certificaat voor windbelasting voor beide maten vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

TÜV-GS- en windbelastinggecertificeerd

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke maat moet ik kiezen?
Kies op basis van de afstand tot wat u moet kunnen zien: 600 mm is bedoeld voor maximaal 15 m en 800 mm voor maximaal 20 m.

Is de bevestiging inbegrepen?
Ja. Een universele bevestiging met traploze verstelling voor wand of paal Ø 50–85 mm is inbegrepen, evenals alles wat nodig is voor standaardmontage.

Kan de spiegel buiten worden geplaatst?
Ja. Hij is goedgekeurd voor gebruik binnen en buiten, heeft een weerbestendige afdichting en is getest op windbelasting tot windkracht 12 (>117 km/h).

Waarom acryl in plaats van glas?
Het TÜV-gecertificeerde acryl is circa 70 % slagvaster dan glas en lichter in gewicht, wat ook de montage vereenvoudigt.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/verkeersspiegel-explorer

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu