Verkeers- en wegproducten · Verkeerspalen en wegpalen

Flexibele verkeerspaal Zwart met gele reflectoren

De flexibele verkeerspaal van slijtvast polyurethaan wordt gebruikt om zones af te bakenen en verkeer te geleiden in industriële en logistieke omgevingen.





KORT OVERZICHT

Breedte	200 mm
Diepte	200 mm
Hoogte	755 mm, 995 mm
Materiaal	Polyurethaan (PU)
Gewicht	3,75–4,94 kg

- Bakent zones af in magazijnen, terminals en productieruimtes
- Geleidt verkeersstromen binnen en buiten
- Markeert gevaarlijke zones en machinezones duidelijk
- Buigt mee bij een aanrijding en keert terug naar zijn oorspronkelijke vorm
- Kan dankzij een speciale productiewijze tot 180° in elke richting worden doorgebogen

BESCHRIJVING

De paal buigt mee bij een aanrijding en keert daarna terug naar zijn oorspronkelijke vorm, waardoor schade en onderhoud tot een minimum worden beperkt. De paal wordt gebruikt in magazijnen en distributiecentra, bij goederenterminals en laadperrons, op productievloeren en in productieomgevingen en werkplaatsen, zowel binnen als buiten.

EIGENSCHAPPEN

- Zorgt met gele reflecterende strepen voor goede zichtbaarheid, ook bij zwakke verlichting
- Bestand tegen herhaalde aanrijdingen en heeft een lange levensduur
- Eenvoudig te installeren en vereist minimaal onderhoud

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Vrachtterminals & laadperrons
- Productie & werkplaats

VARIANTEN

Art.nr.	Hoogte	Gewicht
FP1000-S	995 mm	4,943 kg
FP750-S	755 mm	3,745 kg

Alle varianten: Breedte 200 mm · Diepte 200 mm · Materiaal Polyurethaan (PU) · Kleur Zwart · Waarschuwingseffect Gele reflecterende waarschuwingsmarkering · Toepassingsgebieden Buiten en binnen · Bevestiging Vastgebout · Eigenschappen Flexibel dankzij speciale productie en kan bij nadering tot 180° in elke gewenste richting kantelen · Diameter 80 mm · Breedte zonder voetplaat 80 mm · Diepte zonder voetplaat 80 mm · Levering Voorgemonteerd · Aantal montagegaten 3 · Bevestiging inbegrepen Montagemateriaal niet inbegrepen · Kleur voetplaat Zwart · Garantie 1 jaar

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Zwart	Waarschuwingseffect	Gele reflecterende waarschuwingsmarkering
Toepassingsgebieden	Buiten en binnen	Bevestiging	Vastgebout
Eigenschappen	Flexibel dankzij speciale productie en kan bij nadering tot 180° in elke gewenste richting kantelen	Diameter	80 mm
Breedte zonder voetplaat	80 mm	Diepte zonder voetplaat	80 mm
Levering	Voorgemonteerd	Aantal montagegaten	3
Bevestiging inbegrepen	Montagemateriaal niet inbegrepen	Kleur voetplaat	Zwart
Garantie	1 jaar		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De paal wordt voorgemonteerd geleverd en wordt via de voetplaat, die 3 montagegaten heeft, op de ondergrond vastgebout. Montagemateriaal is niet inbegrepen, dus u dient zelf bouten te voorzien die geschikt zijn voor de ondergrond.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De paal is gemaakt van flexibel polyurethaan (PU). Het materiaal is bestand tegen herhaalde aanrijdingen en heeft een lange levensduur. Omdat de paal wegbuigt en terugkeert naar zijn vorm, worden zowel schade als onderhoud tot een minimum beperkt. Het product heeft 1 jaar garantie.

VEELGESTELDE VRAGEN

Is montagemateriaal inbegrepen?
Nee. De paal wordt voorgemonteerd geleverd, maar montagemateriaal voor de 3 montagegaten van de voetplaat is niet inbegrepen.

Kan de paal buiten worden gebruikt?
Ja. De paal wordt zowel binnen als buiten gebruikt om verkeersstromen te geleiden.

Wat gebeurt er als de paal wordt aangereden?
De paal buigt mee, kan tot 180° in elke richting worden doorgebogen en keert daarna terug naar zijn oorspronkelijke vorm.

Welke hoogtes zijn er verkrijgbaar?
De paal is verkrijgbaar in 750 mm met 3 gele strepen (3,745 kg) en 1000 mm met 4 gele strepen (4,943 kg), beide met een diameter van 80 mm.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/flexibele-verkeerspaal-zwart-met-gele-reflectoren

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu