Kabelbruggen · Kabelbruggen tot 8 ton

Kabelbrug 1 meter 2 kanalen

Met de kabelbrug met twee kanalen kunnen voertuigen eenvoudig over kabels of kleine slangen rijden, terwijl deze beschermd blijven.



KORT OVERZICHT

Materiaal	Hardrubbermengsel
Breedte	1000 mm
Kleur	Zwart/Geel
Lengte	245 mm
Art.nr.	K013
Gewicht	5,5 kg

- Vervaardigd uit een speciaal, gevulkaniseerd hardrubbermengsel
- Gerecycled rubber
- Overal inzetbaar, ook op wegen en bouwplaatsen
- Eenvoudig te hanteren
- Laag gewicht

BESCHRIJVING

De kabelbrug is licht in gebruik, snel te monteren en te demonteren en eenvoudig te vervoeren. Hij wordt gebruikt bij evenementen en tijdelijke afzettingen zoals beurzen en festivals, op bouwplaatsen en bij wegwerkzaamheden, en op bedrijfsterreinen in de opslag en distributie.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Evenementen & tijdelijke afzettingen
- Bouwplaatsen
- Wegwerkzaamheden
- Magazijn & distributie

EIGENSCHAPPEN

- Antislip oppervlak
- Gele beschermkap
- Tot 8 t asbelasting
- Ontworpen voor personen- en vrachtverkeer
- Pen-en-groefsysteem op alle elementen voor uitbreiding naar wens
- Onbeperkt uitbreidbare montage

TECHNISCHE GEGEVENS

Doorrijhoogte	45 mm
Aantal kabelkanalen	2
Diameter kabelkanaal	25 x 30 mm

MONTAGE EN BEVESTIGING

Alle elementen hebben een pen-en-groefsysteem, zodat u ze aan elkaar kunt koppelen en de kabelbrug tot elke gewenste lengte kunt uitbreiden – de montage is onbeperkt uitbreidbaar. De kabelbrug is snel te monteren en te demonteren. Bevestigingselementen 110 × 14 mm en een afgeronde hoek (artikelnummer 12-9002-01) zijn verkrijgbaar als accessoires.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De kabelbrug is vervaardigd uit een speciaal, gevulkaniseerd hardrubbermengsel en heeft een antislip oppervlak. Het product bestaat uit gerecycled rubber. Hij is ontworpen voor een asbelasting tot 8 t.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN



5-10 km/h
Aanbevolen snelheid 5-10 km/h



8 ton
Draagvermogen 8 ton

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe dik mogen de kabels zijn?
Het element heeft twee kabelkanalen van 25 × 30 mm (B × H) en is bedoeld voor kabels of kleine slangen.

Welke voertuigen kunnen over de kabelbrug rijden?
Hij is ontworpen voor personen- en vrachtverkeer en is bestand tegen een asbelasting tot 8 t. De aanbevolen overrijsnelheid is 5–10 km/h.

Kan ik de kabelbrug uitbreiden?
Ja. Alle elementen hebben een pen-en-groefsysteem voor uitbreiding naar wens. De netto breedte per element in gekoppelde opstelling is 970 mm.

Zijn er afsluitstukken voor de kabelbrug?
Ja. Een afgeronde hoek met artikelnummer 12-9002-01 is verkrijgbaar als accessoire, evenals bevestigingselementen 110 × 14 mm.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/kabelbrug-1-meter-2-kanalen

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu