
Uitschuifbare afzettingen · Schaarhekken voor paalmontage


Uittrekbare afzetting voor montage op 70x70 mm paal Geel/zwart Max. lengte 3600 mm

De uittrekbare afzetting is een set voor montage op bestaande palen, ontwikkeld voor een efficiënte installatie in professionele omgevingen.









KORT OVERZICHT

Breedte	3975 mm
Diepte	573 mm
Hoogte	1049 mm
Materiaal	Staal
Art.nr.	KIT-70-105
Gewicht	15,51 kg

- Set voor montage op bestaande palen
- Past op palen en afzetpalen van 70 × 70 mm
- Uitschuifbare afzetting met een breedte tot 3.600 mm
- Uitvoering in geel/zwart platstaal, 25 × 4 mm
- Bevestiging voor paalmontage en rolvoet met handgreep

BESCHRIJVING

Hij past op palen en afzetpalen van 70 × 70 mm en beschikt over een uitschuifbare afzetting met een breedte tot 3.600 mm. Het schaarhek wordt binnen gebruikt in magazijnen en distributiecentra, in productie en werkplaatsen en bij goederenterminals en laadperrons.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

EIGENSCHAPPEN

- Twee wielen
- TÜV-gecertificeerd conform DGUV 108-007 (voorheen BGR 234)
- Inclusief montagemateriaal

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	Poedergecoat	Materiaaldikte	4 mm
Kleur	Geel	Waarschuwingseffect	Zwarte waarschuwingsmarkering
Toepassingsgebieden	Binnen	Bevestiging	Aan elkaar geschroefd
Eigenschappen	Bevestiging voor paalmontage en rolvoet met handgreep	Breedte (ingeklapt) mm	335 mm
Hoogte (ingeklapt)	800 mm	Hoogte (uitgeklapt)	Uitgetrokken tot 1800 mm: 750 mm, Uitgetrokken tot 3600 mm: 535 mm
Hoogte boven de grond (ingeklapt)	170 mm	Aantal wielen	2
TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd)	TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234)	Classificatiecode	Eclass 10.1 Nr.: 22490302
Bevestiging	Poller	Bevestiging inbegrepen	Montagemateriaal inbegrepen
Type	Wordt bevestigd op afzetpaal 70 x 70 mm		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De set wordt met behulp van de bevestiging voor paalmontage op een bestaande paal of afzetpaal van 70 × 70 mm bevestigd. De onderdelen worden aan elkaar geschroefd en het montagemateriaal wordt meegeleverd.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De set is vervaardigd van staal, uitgevoerd als platstaal 25 × 4 mm, en de oppervlaktebehandeling is poedercoating. De afzetting is bedoeld voor gebruik binnen. Hij is TÜV-gecertificeerd (typegoedgekeurd) conform DGUV 108-007, voorheen BGR 234. Het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

VEELGESTELDE VRAGEN

Op welke palen past de afzetting?
Hij is ontwikkeld voor montage op bestaande palen en afzetpalen van 70 × 70 mm.

Hoe ver kan hij worden uitgetrokken?
De afzetting kan worden uitgetrokken tot max. 3.600 mm. De hoogte is dan 535 mm, en bij 1.800 mm is de hoogte 750 mm.

Is montagemateriaal inbegrepen?
Ja. Montagemateriaal is inbegrepen en de set wordt aan elkaar geschroefd.

Is de afzetting gecertificeerd?
Ja. Hij is TÜV-gecertificeerd conform DGUV 108-007 (voorheen BGR 234). Het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/uittrekbare-afzetting-voor-montage-op-70x70-mm-paal-geel-zwart-max-lengte-3600-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu