
Afzetmateriaal · Uitschuifbare afzettingen

Uittrekbare afzetting voor montage op Ø60mm afzetpalen Geel/zwart Max. lengte 3600 mm

De uittrekbare afzetting is een complete set met bevestigingsbeugel voor montage op bestaande palen, in dit geval afzetpalen met een diameter van Ø 60 mm.









KORT OVERZICHT

Breedte	3965 mm
Diepte	573 mm
Hoogte	1005 mm
Materiaal	Staal
Art.nr.	KIT-70-65
Gewicht	15,17 kg

- Complete set met bevestigingsbeugel voor paalmontage
- Bevestiging op afzetpalen Ø 60 mm
- Uitschuifbaar, met een maximale lengte van 3600 mm
- Geel met zwarte waarschuwingsmarkering voor goede zichtbaarheid
- Bevestiging voor paalmontage en rolvoet met handgreep, twee wielen

BESCHRIJVING

U trekt de geel/zwarte afzetting uit wanneer een doorgang, een poort of een werkgebied tijdelijk moet worden afgesloten, met een reikwijdte tot 3600 mm. De afzetting wordt binnen gebruikt in magazijnen en distributiecentra, bij goederenterminals en laadperrons en in productie- en werkplaatsomgevingen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Vrachtterminals & laadperrons
- Productie & werkplaats

EIGENSCHAPPEN

- TÜV-gecertificeerd conform DGUV 108-007 (voorheen BGR 234)
- Montagemateriaal inbegrepen

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	Poedergecoat	Materiaaldikte	4 mm
Kleur	Geel	Waarschuwingseffect	Zwarte waarschuwingsmarkering
Toepassingsgebieden	Binnen	Bevestiging	Aan elkaar geschroefd
Eigenschappen	Bevestiging voor paalmontage en rolvoet met handgreep	Breedte (ingeklapt) mm	335 mm
Hoogte (ingeklapt)	800 mm	Hoogte (uitgeklapt)	Uitgetrokken tot 1800 mm: 750 mm, Uitgetrokken tot 3600 mm: 535 mm
Hoogte boven de grond (ingeklapt)	170 mm	Aantal wielen	2
TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd)	TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234)	Classificatiecode	Eclass 10.1 Nr.: 22490302
Bevestiging	Poller	Bevestiging inbegrepen	Montagemateriaal inbegrepen
Type	Wordt bevestigd op afzetpaal Ø 60 mm		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De set wordt met de bevestigingsbeugel gemonteerd op een bestaande afzetpaal met een diameter van Ø 60 mm. De onderdelen worden aan elkaar geschroefd en het montagemateriaal wordt meegeleverd. Het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetting is vervaardigd van staal met een gepoedercoat oppervlak in geel met zwarte waarschuwingsmarkering. Ze is bedoeld voor gebruik binnen.

VEELGESTELDE VRAGEN

Op welke paal past de afzetting?
De set is gemaakt voor montage op bestaande afzetpalen met een diameter van Ø 60 mm.

Is montagemateriaal inbegrepen?
Ja. De set wordt geleverd met bevestigingsbeugel en montagemateriaal, en de onderdelen worden aan elkaar geschroefd.

Hoe lang kan de afzetting worden?
De afzetting kan worden uitgetrokken tot max. 3600 mm. Uitgetrokken tot 3600 mm is de hoogte 535 mm, en uitgetrokken tot 1800 mm is deze 750 mm.

Is de afzetting gecertificeerd?
Ja. De afzetting is TÜV-gecertificeerd conform DGUV 108-007 (voorheen BGR 234). Het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/uittrekbare-afzetting-voor-montage-op-o60mm-afzetpalen-geel-zwart-max-lengte-3600-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu