
Uitschuifbare afzettingen · Schaarhekken voor paalmontage

Uittrekbare afzetting voor montage op 100x100 mm paal Geel/zwart Max. lengte 3600 mm

De uittrekbare afzetting is een uitschuifbare afzettingsset van geel/zwart platstaal voor professionele afbakening in industrie en service.









KORT OVERZICHT

Breedte	3937 mm
Diepte	570 mm
Hoogte	1048 mm
Materiaal	Staal
Art.nr.	KIT-SG-70-30
Gewicht	14,3 kg

- Uitschuifbaar tot een breedte van 3600 mm
- Montage op bestaande palen van 100x100 mm (veiligheidsbarrière)
- Geel met zwarte waarschuwingsmarkering voor een duidelijke markering
- Vervaardigd van platstaal met een materiaalafmeting van 25 × 4 mm
- Gepoedercoat oppervlak

BESCHRIJVING

De set is ontworpen voor snelle montage op bestaande palen van 100x100 mm en reikt tot 3600 mm. De set wordt binnen gebruikt in magazijnen en distributiecentra, in productie en werkplaatsen en bij vrachtterminals en laadperrons.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

EIGENSCHAPPEN

- Vergrendelbare wielen
- TÜV-gecertificeerd conform DGUV 108-007 (voorheen BGR 234)
- Bedoeld voor gebruik binnen

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	Poedergecoat	Materiaaldikte	4 mm
Kleur	Geel	Waarschuwingseffect	Zwarte waarschuwingsmarkering
Toepassingsgebieden	Binnen	Bevestiging	Aan elkaar geschroefd
Eigenschappen	Vergrendelbare wielen	TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd)	TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234)
Bevestiging	Poller	Levering	Gedeeltelijk gedemonteerd
Bevestiging inbegrepen	Montagemateriaal inbegrepen	Garantie	1 jaar
Type	Wordt bevestigd op afzetpaal 100 x 100 mm		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De set wordt bevestigd op een bestaande paal of afzetpaal met afmetingen van 100 × 100 mm, waarna de onderdelen aan elkaar worden geschroefd. Levering vindt gedeeltelijk gedemonteerd plaats, inclusief montagemateriaal. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetting is vervaardigd van staal, om precies te zijn platstaal, en het oppervlak is gepoedercoat. Het product is TÜV-gecertificeerd (typegoedgekeurd) conform DGUV 108-007, voorheen BGR 234. De garantie bedraagt 1 jaar. Het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Op welke paal past de afzetting?
De afzetting is bedoeld voor montage op bestaande palen of afzetpalen met afmetingen van 100 × 100 mm.

? Is montagemateriaal inbegrepen?
Ja. Montagemateriaal is inbegrepen en de set wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd om aan elkaar te worden geschroefd. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

? Is de afzetting gecertificeerd?
Ja. De afzetting is TÜV-gecertificeerd conform DGUV 108-007 (voorheen BGR 234).

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/uittrekbare-afzetting-voor-montage-op-100x100-mm-paal-geel-zwart-max-lengte-3600-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu