Uitschuifbare afzettingen · Schaarhekken voor paalmontage

Uittrekbare afzetting voor montage op paal 100x100 Geel/zwart Max. lengte 4000 mm

De uittrekbare afzetting is een barrièreset (veiligheidsbarrière) voor montage op bestaande palen of afzetpalen van 100 × 100 mm.





KORT OVERZICHT

Breedte	3945 mm
Diepte	570 mm
Hoogte	1048 mm
Materiaal	Staal
Art.nr.	KIT-SG-70-40
Gewicht	21,41 kg

- Uittrekbare barrière tot 4000 mm
- Bedoeld voor montage op bestaande palen van 100 × 100 mm
- Geel platstaal met zwarte waarschuwingsmarkering
- Vergrendelbare wielen
- TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007 (voorheen BGR 234)

BESCHRIJVING

U trekt de barrière uit wanneer u een doorgang wilt afsluiten en schuift deze weer in wanneer ze niet wordt gebruikt. De geel-zwarte waarschuwingsmarkering is goed zichtbaar. De set is bedoeld voor gebruik binnen en wordt toegepast in magazijnen en distributiecentra, in productieomgevingen en werkplaatsen en bij vrachtterminals en laadperrons.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

EIGENSCHAPPEN

- Montagemateriaal inbegrepen
- 1 jaar garantie

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	Poedergecoat	Materiaaldikte	5 mm
Kleur	Geel	Waarschuwingseffect	Zwarte waarschuwingsmarkering
Toepassingsgebieden	Binnen	Bevestiging	Aan elkaar geschroefd
Eigenschappen	Vergrendelbare wielen	TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd)	TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234)
Bevestiging	Poller	Levering	Gedeeltelijk gedemonteerd
Bevestiging inbegrepen	Montagemateriaal inbegrepen	Garantie	1 jaar
Type	Wordt bevestigd op afzetpaal 100 x 100 mm		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De set wordt bevestigd op een bestaande paal of afzetpaal van 100 × 100 mm. Levering gedeeltelijk gedemonteerd; de set wordt bij de installatie in elkaar geschroefd. Montagemateriaal is inbegrepen.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De barrière is gemaakt van staal en gepoedercoat. Ze is bedoeld voor gebruik binnen. Het product heeft 1 jaar garantie en is TÜV-gecertificeerd (typegoedgekeurd) volgens DGUV 108-007, voorheen BGR 234. Het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Op welke palen past de afzetting?
De set is bedoeld voor bestaande palen of afzetpalen van 100 × 100 mm.

? Hoe lang is de barrière in uitgetrokken toestand?
De maximale lengte is 4000 mm. In de productgegevens is de breedte vermeld als 3945 mm.

? Is montagemateriaal inbegrepen?
Ja. Montagemateriaal is inbegrepen en de set wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd om in elkaar te schroeven.

? Is de afzetting gecertificeerd?
Ja. Ze is TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007 (voorheen BGR 234). Het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/uittrekbare-afzetting-voor-montage-op-paal-100x100-geel-zwart-max-lengte-4000-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu